



★★★★★

Sada utahováku 1/2" s příslušenstvím NC-0415 M6

- sada příklepového utahováku NC-4217 v praktickém kufříku s příslušenstvím
- 10 ks tvrzených oříšků s rozměry 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm; 1 ks prodlužovací nástavec 127 mm; 1 ks imbusový klíč 4 mm
- miniaturní olejovač 1/4"; vsuvka pro připojování pomocí rychlospojek

Sada utahováku 1/2" s příslušenstvím NC-0415 M6

Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-0415M6	1/2"	16	203 - 434	542	119	184	2,5



★★★★★

Příklepový utahovák NC-6255Q 3/4"

- příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/4" určený pro utahování a povolování šroubů až do M25
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 1 890 Nm
- tělo z hořčíkové slitiny a kompozitních materiálů s nízkou hmotností pouze 1,9 kg
- minimální hlučnost 85 dB, vybavené praktickým čelním mazáním
- oblast použití: utahování a povolování šroubů v autoopravárenství, pneuservisech, logistických společnostech a zemědělské technice

Příklepový utahovák NC-6255Q 3/4"

Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-6255Q	3/4"	25	271 - 1 491	1 890	136	198	1,9



★★★★★

Příklepový utahovák NC-6236Q 3/4"

- příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/4" určený pro utahování a povolování šroubů až do M25
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 1 627 Nm
- extrémně krátké provedení s délkou pouze 171 mm, minimální hlučnost 83 dB, vhodné pro průmyslové nasazení
- oblast použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, autoopravárenství, pneuservisech, logistických společnostech a zemědělské technice

Příklepový utahovák NC-6236Q 3/4"

Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-6236Q	3/4"	25	271 - 1 220	1 627	155	171	2,7



★★★★★

Sada utahováku 3/4" s příslušenstvím NC-0615 M0

- sada příklepového utahováku NC-6113 v praktickém kufříku s příslušenstvím
- utahovák NC-6113 s dvojitým kladívkovým příklepem pro profesionální používání
- 8 ks tvrzených oříšků s rozměry 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
- 1 ks prodlužovací nástavec 178 mm a 1 ks univerzální spojka; 2 ks imbusový klíč 4 a 5 mm, 1 ks o-kroužek a kolík
- miniaturní olejovač 1/4"; vsuvka pro připojování pomocí rychlospojek

Sada utahováku 3/4" s příslušenstvím NC-0615 M0

Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-0615M0	3/4"	25	203 - 814	1 153	198	252	4,6

Příklepový utahovák NC-6218 3/4"

- nejsilnější příklepový utahovák s upínáním 3/4" vybavený dvojitým kladívkovým příklepem
- dvouruční provedení pro lepší manipulaci, ergonomicky tvarované rukojeti
- pracovní tlak 6,3 bar; určeno pro každodenní profesionální používání
- oblast použití: utahování a povolování větších šroubů v autoservisech, dopravních podnicích a zemědělských družstvech



★★★★★

Příklepový utahovák NC-6218 3/4"

Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-6218	3/4"	27	271 - 1 898	2 034	182	320	5,7

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!