



Těsnící šňůra Tangit

Aplikace: polyamidová těsnící šňůra pokrytá inertní ochrannou pastou, vhodná pro kovové i plastové závitě do 6"

Pracovní teplota: -20/+130°C

Pracovní tlak: do 16 bar

Certifikace: schválené pro plyny I., II., III. třídy bez omezení, horkou vodu podle EN 751-2 a DIN 30660 prostřednictvím DVGW, schválené pro pitnou vodu

Oblast použití: pro kovová a plastová šroubení do průměru 6" (litina, ocel, mosaz, měď, chromované, niklované a další galvanizované povrchy, nerez a plast), pro pitnou a odpadní vodu, plyn, stlačený vzduch a průmyslové oleje

Spotřeba: počet obtočení závisí na průměru závitu, 180 m stačí na 450 závitů (1/2" kovové závitě)



Technická data:

Obj. č.	Třída záv. spojů	Materiál	Médium	Barva	Viskozita	Balení
TAN-180	ARp	netvrdnoucí polyamidové vlákno pokryté inertní pastou	voda, plyny I., II. a III. třídy (kromě LPG v kapalně fázi)	bílá	do 0,5 MPa	180 m

Upozornění: Tento produkt nesmí být použit na čistý kyslík nebo na kyslík bohaté systémy, na chlór nebo další silně oxysličené materiály a také na palivo, naftu nebo topný olej.