



TECHNICKÝ LIST

EDICE 2016-11

Ventilační filtry AV z nerezové oceli

Výrobce:	Omega Air
Popis výrobku:	určené k odstranění nečistot z ventilačního vzduchu, který je přiváděn do zásobníků kapalin během změny úrovně hladiny v zásobníku
Aplikace:	určené pro balení produktů, biotechnologie, pivovary, mlékárny, fermentační procesy, chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl, systémy pro úpravu vody
Certifikace:	ISO 9001:2008
Průtok:	9 - 310 Nm ³ /h
Provozní teplota:	až +200°C
Materiál:	nerezová ocel 1.4301 (1.4404 na dotaz, na dotaz připojení TRICLAMP) povrchová úprava - třída drsnosti Ra0,8



Technická data:

Obj. č.	Připojení (DIN 11851)	Průtok (Nm ³ /h)	Rozměry (mm)			Filtrační vložka	Hmotnost (kg)
			A	Ø B	C		
AV-006	DN32	9	115	88,9	Rd 58 x 1/6	AV-006V	1,6
AV-027	DN40	25	176	114,3	Rd 65 x 1/6	AV-027V	2,4
AV-032	DN50	40	184	114,3	Rd 78 x 1/6	AV-032V	2,5
AV-072	DN50	110	320	114,3	Rd 78 x 1/6	AV-072V	3,4
AV-144	DN80	210	123	168,3	Rd 110 x 1/4	AV-144V	9,5
AV-192	DN80	310	820	168,3	Rd 110 x 1/4	AV-192V	12,0

Směrnice pro tlaková zařízení PED 97/23 / CE (skupina tekutin 2)	
AV-006 až AV192	nevyžaduje se

