Klauenkupplungen

linksschließend und farbig lackiert

- Robuste Kupplungen aus Temperguss bzw. Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei) mit Sicherheits-Doppelnocken und Feststellmutter bei MODY-Sicherheitskupplungen mit Linksgewinde
- 100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
- Mit ölbeständigem Gummiring SGOR-N, auf Wunsch mit dampfbeständigem Gummiring SDOR-N (bis 200°C), teils mit Messingdichtung und Standarddichtung
- Durch linksschließenden Mechanismus nicht mit Standard-Klauenkupplungen (rechtsschließend) kuppelbar, zusätzlicher Warnhinweis durch Laschen an beiden Klauen oder Farblackierung
- Für Anlagen der chemischen und petrochemischen Industrie zur Vermeidung von Fehlkupplungen verschiedener Medien, z.B. Druckluft, Stickstoff, gasförmige Medien, Dampf etc.

Werkstoffe

- Klaue: Temperguss verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Anschlussstück: Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Feststellmutter: Messing MS 58 blank
- Dichtungen: Perbunan/ Messing

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Klauenabstand	Medium	
PN 16 bar	-40°C – +95°C	ISO 228	42 mm	verschiedene	1



Klauen-Schlauchkupplungen linksschließend

Schl.anschluss	L	B	L1	Durchgang	Typ	Ausführung	Dichtung	Gewicht	Art.Nr.
SLW 19	100	85	41	16	MODY	ohne Sich.bund	Perbunan	340	**SSGL 19**
SLW 19	112	85	40,5	16	MODY	mit Sich.bund	Perbunan	367	**SSGL 19 S**
SLW 19	84	85	49	16	MS-Dichtung	ohne Sich.bund	Messing	240	**SKML 19**

Andere Größen auf Anfrage.

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A bzw. B (Katalogseite 413)



Klauen-Innengewindekupplungen linksschließend

Gewindeanschluss	L	SW	B	L1	Durchgang	Typ	Dichtung	Gewicht	Art.Nr.
G 3/4 i	38	40	85	16	20	Standard	Perbunan	210	**KIGL 34**
G 3/4 i	93	32	85	20	19	MODY	Perbunan	434	**SSGIL 34**
G 1 i	39	40	85	18	20	Standard	Perbunan	180	**KIGL 10**

Andere Größen auf Anfrage.



Klauen-Außengewindekupplungen linksschließend

Gewindeanschluss	L	SW	B	L1	Durchgang	Typ	Dichtung	Gewicht	Art.Nr.
G 3/4 a	73	24	85	15	19	MODY	Perbunan	339	**SSGAL 34**

Andere Größen auf Anfrage.

Original Standard-Ersatzgummiringe

(Katalogseite 239)

Original MODY-Ersatzgummiringe – aktuelle Ausführung

(Katalogseite 233)

Original MODY-Ersatzgummiringe – alte Ausführung

(Katalogseite 233)



Original Ersatzteile für Klauenkupplungen mit Messingdichtung

Bezeichnung	L	D	D1	Material		Gewicht	Art.Nr.
Messinghülse	21	32	17	Messing	10	12,5	**MOOH**
Schlauchring	12	28	23	Perbunan	100	3,2	**SOOR**
Halteschraube M5	14	7	-	Stahl verz. + gelb pass.	100	2	**HOOS**

Alle Typen auch farbig lackiert (pulverbeschichtet) lieferbar!

RAL 5010 RAL 6029 RAL 1004 RAL 2002 …oder auf Anfrage

Mindestmenge pro Typ 100 Stück!