

Klauenkupplungen

US-Ausführung mit Bohrung für Sicherungsclips

- Robuste Standard- und MODY-Sicherheits-Schraubkupplungen aus Temperguss, US-Ausführung, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- 100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
- Mit ölbeständigem Gummiring GOOR
- In gekuppeltem Zustand durch Sicherungsclips DIN 11024 gegen unbeabsichtigtes Öffnen sicherbar
- **US-Universalkupplung, vielfach verwendetes System zur Druckluftversorgung am Bau und der Industrie**

Werkstoffe

- Klaue, Anschlussstück: Temperguss verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Dichtungen: Perbunan

Nicht mit
Klauenabstand
42 mm
kuppelbar!

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Klauenabstand	Medium	
PN 10 bar	-40°C – +95°C	NPT/ ISO 228	41 mm	Luft u. a.	10

US-Klauen-Schlauchkupplungen mit Sicherungsbund

Schlauchanschluss	L	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
SLW 10	75	62	32	6	162	SKA 11*
SLW 13	88	62	42	9	182	SKA 13
SLW 19	105	62	56	14	244	SKA 19
SLW 25	107	62	59	20	286	SKA 25

Einzubinden mit US-Schlauchklemmen (☹ Katalogseite 414)

* SKA 11 zweiteilig mit Stahl-Einschraubtülle

US-Klauen-Innengewindekupplungen

Gewindeanschluss	L	SW	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
NEU! G 3/8 i	57	27	62	13,5	15	180	KIA 38 BSP
NEU! NPT 3/8 i	57	27	62	13,5	15	187	KIA 38
NEU! G 1/2 i	57	27	62	13,5	18	173	KIA 12 BSP
NEU! NPT 1/2 i	57	27	62	13,5	18	181	KIA 12
NEU! G 3/4 i	57	36	62	15	20	195	KIA 34 BSP
NEU! NPT 3/4 i	57	36	62	15	20	201	KIA 34
NEU! G 1 i	57	42	62	15	20	208	KIA 10 BSP
NEU! NPT 1 i	57	42	62	15	20	218	KIA 10

US-Klauen-Außengewindekupplungen

Gewindeanschluss	L	SW	B	L1	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
NEU! G 3/8 a	56	29	62	14	9	200	KAA 38 BSP
NEU! NPT 3/8 a	64	29	62	15	9	180	KAA 38
NEU! G 1/2 a	56	29	62	14	12	210	KAA 12 BSP
NEU! NPT 1/2 a	64	29	62	20	12	190	KAA 12
NEU! G 3/4 a	64	34	62	16	17	225	KAA 34 BSP
NEU! NPT 3/4 a	70	34	62	20	17	224	KAA 34
NEU! G 1 a	68	38	62	18	20	250	KAA 10 BSP
NEU! NPT 1 a	72	38	62	23	20	260	KAA 10

US-Klauen-Verschlusskupplung

Ausführung	L	B	Gewicht	Art.Nr.
ohne Kettchen	55	62	215	UDM

Original Ersatzgummiring

Beständ.	L	D	D1	Material	Temp.°C	Medium	Farbe	Shore A		Gewicht	Art.Nr.
Öl	10,5	34	20	Perbunan	-40 / +95	Druckluft	schwarz	50 °	100	6	GOOR

Universal Sicherungsclips DIN 11024

L	B	D	Material		Gewicht	Art.Nr.
27	63	3	Stahl verzinkt	50	10	USC-1

