

Nástrčné spojky

z nerezové oceli

- použité materiály: tělo, kroužek a závitová část z nerezové oceli AISI316, těsnění viton
- nerezové provedení je zvláště vhodné pro náročné aplikace v chemickém, farmaceutickém a elektrotechnickém průmyslu

NEREZ

1

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 18 bar	-15 / +110 °C	nerez AISI316	viton	kuželové	různé	1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem					
Obj. č.	Hadička	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	
RIX05-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-144	4 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-388	8 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-1410	10 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-3810	10 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-1412	12 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-3812	12 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX05-1212	12 mm	R 1/2"	0 - 18	-15 / +110	



L-spojky otočné s vnějším kuželovým závitem					
Obj. č.	Hadička	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	
RIX09-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-144	4 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-1410	10 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-3810	10 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-1412	12 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-3812	12 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX09-1212	12 mm	R 1/2"	0 - 18	-15 / +110	



Úhlové spojky otočné s vnějším kuželovým závitem					
Obj. č.	Hadička	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	
RIX18-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX18-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX18-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX18-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX18-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	



T-spojky otočné se spodním kuželovým závitem					
Obj. č.	Hadička	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	
RIX08-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX08-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX08-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX08-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110	
RIX08-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX08-1410	10 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110	
RIX08-3810	10 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110	



související zboží:

Teflonové hadičky
str. 466



Manometry
str. 625



Nerezová šroubení
str. 76



Těsnění závitů
str. 86

