

## Bajonetové spojky SSG

se šroubovacím dotahováním dle DIN 3238



Bajonetové spojky se svěrným kroužkem						
Obj. č.	Pro hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)	
SSG133TQ	13 × 3 mm	11	63	92	400	
SSG135TQ	13 × 5 mm	11	63	92	405	
SSG155TQ	15 × 5 mm	13	63	95	415	
SSG195TQ	19 × 5 mm	16	63	95	435	
SSG196TQ	19 × 6 mm	16	63	95	440	
SSG255TQ	25 × 5 mm	22	63	105	510	
SSG257TQ	25 × 7 mm	22	63	105	520	



Bajonetové spojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závít	DN	b	h	⊞ SW	Hmotnost (g)
SSGI38	G 3/8"	13	63	68	24	347
SSGI12	G 1/2"	17	63	70	24	329
SSGI34	G 3/4"	17	63	93	32	419
SSGI10	G 1"	17	63	95	41	516
SSGI34NPT	NPT 3/4"	17	63	93	32	388
SSGI10NPT	NPT 1"	17	63	97	41	473



Bajonetové spojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závít	DN	b	h	⊞ SW	Hmotnost (g)
SSGA38	G 3/8"	10	63	72	24	320
SSGA12	G 1/2"	13	63	73	24	351
SSGA34	G 3/4"	17	63	73	24	345
SSGA10	R 1"	17	63	85	36	401
SSGA34NPT	NPT 3/4"	17	63	73	24	280
SSGA10NPT	NPT 1"	17	63	83	36	365



Originální náhradní těsnění – nové provedení (určeno pouze pro nový typ spojek SKG-DR !)											
Obj. č.	Odolnost	Materiál	Teplota °C	Médium	Barva	Tvrдость A	Ø i	Ø a	h	m (g)	
SGOR-N	olej	perbunan	-40/+95	stl. vzduch	černá	75°	21	30	4	1,7	50
SDOR-N	pára	TFEP	-40/+200	pára	červená	65°	21	30	4	1,7	10



Originální náhradní těsnění – staré provedení (určeno pouze pro starý typ spojek SKG-DR !)											
Obj. č.	Odolnost	Materiál	Teplota °C	Médium	Barva	Tvrдость A	Ø i	Ø a	h	m (g)	
SGOR	olej	perbunan	-40/+95	stl. vzduch	černá	60°	21	33	7	4	100

Všechny typy možno dodat rovněž práškově lakované.

RAL 5010



RAL 6029



RAL 1004



RAL 2002



...nebo na dotaz



Minimální odběr 100 ks!