Závitová šroubení


LÜDECKE

s plochým těsněním

- šroubení vyrobené z oceli, žlutě zinkované (bez chromu VI); vhodné pro spojení s kompletními šroubeními typu Atlas Copco
- určeno pro stlačený vzduch ve stavebnictví a hornictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	Závit	
PN 25 bar	-40/+95 °C	ocel	vzduch	ISO 228/DIN 405	1

Dvojitá šroubení s vnějšími závity					
Obj. č.	Vstupní závit	Výstupní závit	⬡ SW	h	Hmotnost (g)
N6554A	G 1 1/4"	Rd 65 × 1/6"	65	58	665
N6515A	G 1 1/2"	Rd 65 × 1/6"	65	58	675
N6520A	G 2"	Rd 65 × 1/6"	65	58	680
N6575A	Rd 75 × 1/6"	Rd 65 × 1/6"	75	77	1 192



Dvojitá šroubení s vnějším a vnitřním závitem					
Obj. č.	Vstupní závit	Výstupní závit	⬡ SW	h	Hmotnost (g)
N6520I	G 2"	Rd 65 × 1/6"	65	55	650



Šroubení Flat Lock

pro ploché hadice

- šroubení s vnějším a vnitřním závitem a s bajonetovou spojkou vybavené objímkou pro absolutně bezpečné připojení plochých hadic s rozměry od 20 do 50 mm
- před objednáním uveďte vždy přesný typ používané hadice
- určeno pro stlačený vzduch ve stavebnictví a hornictví


Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Médium	Závit	Norma	
PN 16/25 bar	-40/+100 °C	ocel/mosaz/litina	vzduch	ISO 228/DIN 405	DIN 3238/20 833	5/1

Šroubení Flat Lock s vnějším závitem								
Obj. č.	Trn na hadici	Závit	⬡ SW objímka	⬡ SW	DN	h	Balení	Hmotnost (g)
G34-19...FLTQ	19 mm	G 3/4"	32	32	17	65	5	205
G10-25...FLTQ	25 mm	G 1"	41	36	22	65	5	290



Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. označení verze šroubení dle typu hadice; kontaktujte naši firmu

Šroubení Flat Lock s vnitřním závitem								
Obj. č.	Trn na hadici	Závit	⬡ SW objímka	⬡ SW	DN	h	Balení	Hmotnost (g)
GI34-19...FLTQ	19 mm	G 3/4"	32	32	17	60	5	195
GI10-25...FLTQ	25 mm	G 1"	41	36	22	61	5	265



Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. označení verze šroubení dle typu hadice; kontaktujte naši firmu.

Šroubení Flat Lock s bajonetovou spojkou DIN 3238								
Obj. č.	Trn na hadici	Bajonet	⬡ SW objímka	DN	b	h	Balení	Hmotnost (g)
SSG19...FLTQ	19 mm	DIN 3238	32	17	63	118	5	550
SSG25...FLTQ	25 mm	DIN 3238	41	17	63	129	5	630



Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. označení verze šroubení dle typu hadice; kontaktujte naši firmu.

Šroubení Flat Lock s převlečnou maticí dle DIN 20 033									
Obj. č.	Trn na hadici	Závit	Kónus	DN	SW objímka	b	h	Balení	Hmotnost (g)
55/38...FLTQ	38 mm	Rd 55 × 1/6"	1:3	31	55	150	95	1	1 500
75/50...FLTQ	50 mm	Rd 75 × 1/6"	1:3	45	65	200	137	1	3 030
75/53...FLTQ	53 mm	Rd 75 × 1/6"	1:3	45	75	200	137	1	3 030



Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. označení verze šroubení dle typu hadice; kontaktujte naši firmu.

Obj. č.	Trn na hadici	Závit	DN	⬡ SW objímka	b	h	Balení	Hmotnost (g)
65/50...FLTQ	50 mm	Rd 65 × 1/6"	45	65	105	200	1	2 500
65/53...FLTQ	53 mm	Rd 65 × 1/6"	47	75	105	200	1	2 400



Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. označení verze šroubení dle typu hadice; kontaktujte naši firmu.