

LUDECKE

Šroubení s trnem na hadici

- šroubení s trnem na hadici z oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- drážkovaná kontura trnu pro perfektní uchycení hadice
- maximální možný otvor pro největší možný průtok
- určeno pro stlačený vzduch a jiná média ve stavebnictví a průmyslu

Max. prac. tlak	Material	Médium	Závít
PN 25 bar	ocel	stl. vzduch aj.	ISO 228/DIN 405

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici, bez pojistného kroužku

Obj. č.	Trn na hadici	Závít	DN	h	SW	Délka trnu	Délka závitu	Hmotnost (g)	
G14-9T	9 mm	G 1/4"	6	44	14	28	9	22	10
G38-10T	10 mm	G 3/8"	7	45	19	28	10	31	10
G14-13T	13 mm	G 1/4"	8,5	44	17	28	9	35	10
G38-13T	13 mm	G 3/8"	10	45	19	28	10	35	10
G12-13T	13 mm	G 1/2"	10	65	22	41	15	60	10
G34-13T	13 mm	G 3/4"	10	65	27	41	16	85	10
G38-15T	15 mm	G 3/8"	10	48	22	41	10	45	10
G12-15T	15 mm	G 1/2"	12	65	22	41	15	62	10
G34-15T	15 mm	G 3/4"	12	65	27	41	16	92	10
G12-19T	19 mm	G 1/2"	14	65	22	41	15	82	10
G34-19T	19 mm	G 3/4"	15	65	27	41	16	99	10
G34-25T	25 mm	G 3/4"	19	65	27	39	16	118	10



Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici, s pojistným kroužkem

Obj. č.	Trn na hadici	Závít	DN	h	SW	Dél. trnu	Dél. závitu	Poj. kroužek	m (g)	
G12-13TB	13 mm	G 1/2"	10	73	22	40	15	22	75	10
G34-19TB	19 mm	G 3/4"	15	72	32	40	15	32	142	10
G10-19T	19 mm	G 1"	15	74	36	40	17	32	175	10
G10-25T	25 mm	G 1"	20	80	36	41	17	36	220	10
G54-25T	25 mm	G 1 1/4"	20	90	46	48	18	39	321	5
G54-32T	32 mm	G 1 1/4"	25	92	46	48	20	45	406	5
G15-38T	38 mm	G 1 1/2"	33	100	55	51	22	53	532	1
G15-42T	42 mm	G 1 1/2"	35	100	55	51	22	54	571	1
G20-50T	50 mm	G 2"	42	125	65	72	25	64	943	1
G20-53T	53 mm	G 2"	44	125	75	72	25	74	1 123	1
G30-75T	75 mm	G 3"	68	185	90	120	30	95	2 033	1



Šroubení s vnitřním závitem a trnem na hadici, s pojistným kroužkem

Obj. č.	Trn na hadici	Závít	DN	h	SW	Délka trnu	Délka záv.	Poj. kroužek	m (g)	
G34-19TI	19 mm	G 3/4"	15	71	32	40	19	32	134	10
G10-19TI	19 mm	G 1"	15	73	41	40	20	32	197	10
G10-25TI	25 mm	G 1"	20	75	41	41	20	36	227	10
G54-25TI	25 mm	G 1 1/4"	20	80	50	41	23	36	323	5
G54-32TI	32 mm	G 1 1/4"	25	86	50	48	23	45	390	5



Šroubení s vnějším závitem s kuzelem a trnem na hadici, bez pojistného kroužku

Obj. č.	Trn na hadici	Závít	Kónus	DN	h	SW	Délka trnu	Hmotnost (g)	
G38-25T	25 mm	Rd 38 × 1/8"	1:3	20	75	41	41	210	10
G55-38T*	38 mm	Rd 55 × 1/6"	1:3	33	95	55	50	800	1
G75-50T*	50 mm	Rd 75 × 1/6"	1:3	45	117	75	65	1 120	1
G75-53T*	53 mm	Rd 75 × 1/6"	1:3	47	117	75	65	1 140	1

* hadicový trn v provedení s pojistným kroužkem

