

Hadicové spony CBW

deformační provedení se zámkem

- deformační spony v provedení se zacvakávacím zámkem, barevné rozlišení průměrů
- minimální výška umožňuje přesnou instalaci do stísněných prostorů
- zaoblené vnější hrany pásku zamezují poškození hadice
- materiálové provedení W4 - nerezová ocel
- indikátor instalace pro snadnou vizuální kontrolu, bez nutnosti následné údržby
- určeno především pro rychlou instalaci v automobilovém průmyslu a autooprávenství

Deformační hadicové spony CBW4				
Obj. č.	Jmenovitý průměr (mm)	Upínací rozsah (vnější průměr hadice)	Šířka pásku (mm)	Barva
CBW4-7-075	7,5	8 - 9	7	bílá
CBW4-7-080	8	8,5 - 9,5	7	žlutá
CBW4-7-085	8,5	9 - 10	7	zelená
CBW4-7-090	9	9,5 - 10,5	7	fialová
CBW4-7-095	9,5	10 - 11	7	černá
CBW4-7-100	10	10,5 - 11,5	7	bílá
CBW4-7-105	10,5	11 - 12	7	žlutá
CBW4-7-110	11	11,5 - 12,5	7	zelená
CBW4-7-115	11,5	12 - 13	7	fialová
CBW4-8-120	12	12,5 - 14	8	černá
CBW4-8-130	13	13,5 - 15	8	žlutá
CBW4-8-140	14	14,5 - 16	8	fialová
CBW4-8-150	15	15,5 - 17	8	bílá
CBW4-8-160	16	16,5 - 18	8	zelená
CBW4-8-170	17	17,5 - 19	8	černá
CBW4-8-180	18	18,5 - 20	8	žlutá
CBW4-8-190	19	19,5 - 21	8	fialová
CBW4-8-200	20	20,5 - 22	8	bílá
CBW4-8-210	21	21,5 - 23	8	zelená
CBW4-8-220	22	22,5 - 24	8	černá
CBW4-8-230	23	23,5 - 25	8	žlutá
CBW4-8-240	24	24,5 - 26	8	fialová
CBW4-8-250	25	25,5 - 27	8	bílá
CBW4-8-260	26	26,5 - 28	8	zelená
CBW4-8-270	27	27,5 - 29	8	černá
CBW4-8-280	28	28,5 - 30	8	žlutá
CBW4-8-290	29	29,5 - 31	8	fialová
CBW4-8-300	30	30,5 - 32	8	bílá



Kleště pro montáž hadicových spon CBW	
Obj. č.	Popis
CB-RK	ruční kleště pro montáž spon CBW



související zboží:

Pryžové hadice
str. 480



PVC hadice
str. 478



Ploché hadice
str. 504



Sací hadice
str. 512

