

Vroubkované klínové řemeny SHA


s řezem SPA 13 × 10

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld
SHA-0732	732
SHA-0757	757
SHA-0782	782
SHA-0800	800
SHA-0807	807
SHA-0832	832
SHA-0850	850
SHA-0857	857
SHA-0882	882
SHA-0900	900
SHA-0907	907
SHA-0925	925
SHA-0932	932
SHA-0950	950
SHA-0957	957
SHA-0975	975
SHA-0982	982
SHA-1000	1 000
SHA-1007	1 007
SHA-1030	1 030
SHA-1032	1 032
SHA-1060	1 060
SHA-1082	1 082
SHA-1090	1 090
SHA-1107	1 107
SHA-1120	1 120
SHA-1132	1 132
SHA-1140	1 140
SHA-1150	1 150
SHA-1157	1 157
SHA-1180	1 180
SHA-1207	1 207
SHA-1215	1 215
SHA-1232	1 232
SHA-1250	1 250
SHA-1257	1 257
SHA-1272	1 272
SHA-1282	1 282
SHA-1285	1 285

Obj. č.	Délka Ld
SHA-1307	1 307
SHA-1320	1 320
SHA-1332	1 332
SHA-1357	1 357
SHA-1360	1 360
SHA-1382	1 382
SHA-1400	1 400
SHA-1407	1 407
SHA-1432	1 432
SHA-1450	1 450
SHA-1457	1 457
SHA-1482	1 482
SHA-1500	1 500
SHA-1507	1 507
SHA-1532	1 532
SHA-1550	1 550
SHA-1557	1 557
SHA-1582	1 582
SHA-1600	1 600
SHA-1607	1 607
SHA-1632	1 632
SHA-1650	1 650
SHA-1657	1 657
SHA-1682	1 682
SHA-1700	1 700
SHA-1707	1 707
SHA-1732	1 732
SHA-1750	1 750
SHA-1757	1 757
SHA-1782	1 782
SHA-1800	1 800
SHA-1807	1 807
SHA-1832	1 832
SHA-1857	1 857
SHA-1882	1 882
SHA-1900	1 900
SHA-1907	1 907
SHA-1932	1 932
SHA-1950	1 950

Obj. č.	Délka Ld
SHA-1957	1 957
SHA-1982	1 982
SHA-2000	2 000
SHA-2032	2 032
SHA-2057	2 057
SHA-2060	2 060
SHA-2082	2 082
SHA-2120	2 120
SHA-2132	2 132
SHA-2182	2 182
SHA-2207	2 207
SHA-2232	2 232
SHA-2240	2 240
SHA-2282	2 282
SHA-2300	2 300
SHA-2307	2 307
SHA-2332	2 332
SHA-2360	2 360
SHA-2382	2 382
SHA-2430	2 430
SHA-2482	2 482
SHA-2500	2 500
SHA-2532	2 532
SHA-2582	2 582
SHA-2607	2 607
SHA-2632	2 632
SHA-2650	2 650
SHA-2682	2 682
SHA-2732	2 732
SHA-2782	2 782
SHA-2800	2 800
SHA-2832	2 832
SHA-2847	2 847
SHA-2882	2 882
SHA-2900	2 900
SHA-2932	2 932
SHA-2982	2 982
SHA-3000	3 000
SHA-3150	3 150



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 45
La = vnější délka = Ld + 15

Vroubkované klínové řemeny SHB


s řezem SPB 16 × 13

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld
SHB-1250	1 250
SHB-1260	1 260
SHB-1320	1 320
SHB-1340	1 340
SHB-1400	1 400
SHB-1410	1 410
SHB-1500	1 500
SHB-1510	1 510

Obj. č.	Délka Ld
SHB-1590	1 590
SHB-1600	1 600
SHB-1690	1 690
SHB-1700	1 700
SHB-1750	1 750
SHB-1800	1 800
SHB-1900	1 900
SHB-2000	2 000

Obj. č.	Délka Ld
SHB-2020	2 020
SHB-2120	2 120
SHB-2150	2 150
SHB-2240	2 240
SHB-2280	2 280
SHB-2360	2 360
SHB-2410	2 410
SHB-2500	2 500



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 60
La = vnější délka = Ld + 18