

Monitorovací jednotky DS400

pro trvalé instalace

- monitorovací jednotky pro zobrazování a ukládání dat z připojených měřicích přístrojů
- stacionární provedení pro trvalou instalaci s 3,5" barevným dotykovým displejem pro zobrazování grafů a měřených hodnot
- možnost připojení až 4 senzorů přes digitální nebo analogové vstupy - pro kabely s volnými konci
- připojení k síti přes Ethernet, USB-připojení
- software CS Soft Basic pro zpracování dat z jedné jednotky a CS Soft Network pro zpracování dat z několika jednotek v síti

Monitorovací jednotky DS400 - pro trvalé instalace									
Obj. č.	Vstupy		Displej	Připojení kabelů	Napětí	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
	počet	typ				d	v	h	
CS-05004000D	2	DI	3,5"	volné konce	230 V AC	118	115	98	1,2
CS-05004000DD	4	DI	3,5"	volné konce	230 V AC	118	115	98	1,2
CS-05004000DA	4	2DI/2AI	3,5"	volné konce	230 V AC	118	115	98	1,2
CS-05004000A	2	AI	3,5"	volné konce	230 V AC	118	115	98	1,2
CS-05004000AA	4	AI	3,5"	volné konce	230 V AC	118	115	98	1,2
CS-Z5004002	volitelně	integrováný data logger							
CS-Z5004004		integrováný Ethernet a RS485 interface							
CS-Z5004005		integrováný webserver							
CS-Z5004007		matematické kalkulační funkce							
CS-Z5004006		součtové funkce pro analogové signály							
CS-Z5003008		externí brána Profibus							
CS-Z5000003		jednotka alarmu namontovaná na displeji							
CS-Z5000004		jednotka alarmu pro externí montáž s 5 m kabelem							
CS-Z5003009		konvertor Profinet							
CS-05547040	software	software CS Soft Basic							
CS-05547041		software CS Soft Network - licence do 5 jednotek							
CS-05547042		software CS Soft Network - licence do 10 jednotek							
CS-05547043		software CS Soft Network - licence do 20 jednotek							
CS-05547044		software CS Soft Network - licence pro 21 a více jednotek							



Monitorovací jednotky DS400

pro mobilní měření

- monitorovací jednotky pro zobrazování a ukládání dat z připojených měřicích přístrojů
- kufříkové provedení zejména pro provádění měření servisními organizacemi s 3,5" barevným dotykovým displejem pro zobrazování grafů a měřených hodnot
- možnost připojení až 4 senzorů přes digitální nebo analogové vstupy, rychlé připojování přes koncovky ODU
- možnost připojení k síti přes Ethernet, USB-připojení
- standardní paměťová SD karta s kapacitou 2 GB
- software CS Soft Basic pro zpracování dat z jednotky a CS Soft Energy Analyzer pro vytváření reportů o provozech kompresorových stanic
- software CS Soft Basic pro zpracování dat z jedné jednotky a CS Soft Network pro zpracování dat z několika jednotek v síti

Monitorovací jednotky DS400 - pro mobilní měření									
Obj. č.	Vstupy		Displej	Připojení kabelů	Napětí	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
	počet	typ				d	v	h	
CS-05004012D	2	DI	3,5"	ODU	230 V AC	270	156	225	2,2
CS-05004012DD	4	DI	3,5"	ODU	230 V AC	270	156	225	2,2
CS-05004012DA	4	2DI/2AI	3,5"	ODU	230 V AC	270	156	225	2,2
CS-05004012A	2	AI	3,5"	ODU	230 V AC	270	156	225	2,2
CS-05004012AA	4	AI	3,5"	ODU	230 V AC	270	156	225	2,2
CS-Z5004004	volitelně	integrováný Ethernet a RS485 interface							
CS-Z5004005		integrováný webserver							
CS-Z5004007		matematické kalkulační funkce							
CS-Z5004006		součtové funkce pro analogové signály							
CS-05547040	software	software CS Soft Basic							
CS-05547050		software CS Soft Energy Analyzer							
CS-05547045		upgrade CS Soft Basic na CS Soft Energy Analyzer							

