

Cyklónové odlučovače CKLHF

s pracovním tlakem do 50 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- tělo z hliníkového odlitku, závitové připojení s vnitřními trubkovými závitů; rozsah prac. teplot +1,5 °C až +65 °C, max. pracovní tlak 50 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**

Cyklónové odlučovače CKLHF										
Obj. č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
			Nm³/h	l/min	A	B	C	D		
CKLHF-007	1/2"	50	71	1 183	250	110	30	80	2,1	CKLHF-007V
CKLHF-010	3/4"	50	112	1 867	250	110	30	90	2,1	CKLHF-010V
CKLHF-018	1"	50	204	3 400	250	110	30	140	2,1	CKLHF-018V
CKLHF-047	1 1/2"	50	282	4 700	535	160	45	260	9,5	CKLHF-047V
CKLHF-070	1 1/2"	50	400	6 667	535	160	45	360	9,5	CKLHF-070V
CKLHF-094	2"	50	494	8 233	715	160	45	540	12,2	CKLHF-094V
CKLHF-150	2"	50	799	13 317	715	160	45	550	12,2	CKLHF-150V
CKLHF-200	3"	50	2 160	36 000	862	198	70	620	30,4	CKLHF-200V
CKLHF-240	3"	50	2 760	46 000	1 010	198	70	780	34,9	CKLHF-240V

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor.



Cyklónové odlučovače CKLCHP

s pracovním tlakem do 100/250/400 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- tělo z uhlíkové oceli, připojení s vnitřními trubkovými závitů; rozsah prac. teplot +1,5 °C až +65 °C, max. prac. tlak 100/250/400 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**

Cyklónové odlučovače CKLCHP s tlakem 100/250/400 bar								
Obj. č.	Připojení	Průtok		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
		Nm³/h	l/min	A	B	C		
CKLCHP...-003	1/4"	40	667	168	92	70	6	CKLCHP-003V
CKLCHP...-005	3/8"	70	1 167	168	92	70	6	CKLCHP-005V
CKLCHP...-007	1/2"	130	2 167	218	105	85	10,1	CKLCHP-007V
CKLCHP...-010	3/4"	195	3 250	242	105	85	11,3	CKLCHP-010V
CKLCHP...-018	1"	275	4 583	267	143	100	24,2	CKLCHP-018V
CKLCHP...-030	1 1/4"	380	6 333	319	143	100	26,2	CKLCHP-030V
CKLCHP...-047	1 1/2"	495	8 250	360	187	130	55,8	CKLCHP-047V
CKLCHP...-094	2"	715	11 917	434	187	130	60,8	CKLCHP-094V

Důležité: při objednání cyklónového odlučovače uveďte do objednáčích čísla číslici identifikující tlakovou verzi (1 pro 100 bar, 2 pro 250 bar a 4 pro 400 bar) místo symbolu tří teček (...); například CKLCHP1-030 pro tlakovou verzi 100 bar.



Cyklónové odlučovače CKLIHP

s pracovním tlakem 100/250/400 bar, z nerezové oceli

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody, oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- tělo z nerezové oceli 1.4301 (na dotaz v provedení 1.4404) s leštěným niklováním povrchem, závitové připojení s vnitřními trubkovými závitů
- rozsah pracovních teplot +1,5 °C až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- **bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně**

Cyklónové odlučovače CKLIHP s tlakem 100/250/400 bar								
Obj. č.	Připojení	Průtok		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
		Nm³/h	l/min	A	B	C		
CKLIHP...-003	1/4"	40	667	168	92	70	6	CKLIHP-003V
CKLIHP...-005	3/8"	70	1 167	168	92	70	6	CKLIHP-005V
CKLIHP...-007	1/2"	130	2 167	218	105	85	10,1	CKLIHP-007V
CKLIHP...-010	3/4"	195	3 250	242	105	85	11,3	CKLIHP-010V
CKLIHP...-018	1"	275	4 583	267	143	100	24,2	CKLIHP-018V
CKLIHP...-030	1 1/4"	380	6 333	319	143	100	26,2	CKLIHP-030V
CKLIHP...-047	1 1/2"	495	8 250	360	187	130	55,8	CKLIHP-047V
CKLIHP...-094	2"	715	11 917	434	187	150	60,8	CKLIHP-094V

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor

Důležité: při objednání cyklónového odlučovače uveďte do objednáčích čísla číslici identifikující tlakovou verzi (1 pro 100 bar, 2 pro 250 bar a 4 pro 400 bar) místo symbolu tří teček (...); například CKLIHP1-030 pro tlakovou verzi 100 bar.



NEREZ