Vysokotlaké mycí pistole HGM

- vysokotlaké mycí pistole HGM jsou určeny pro připojení k čerpadlům s dodávaným tlakem až 40 bar
- materiál těla mosaz, připojení pomocí trnu na hadici
- manuální regulace pomocí otočného kola od mlžení až po plný proud
- tryska o průměru 2 mm, pracovní teplota +5/+90 °C



Vysokotlaké mycí pistole HGM					
Obj. č.	Tryska (mm)	Max. tlak (bar)	Průtok při 10 bar (l/min)	Průtok při 40 bar (l/min)	Přívod
HGM-13	2	40	6,3	13	13 mm
HGM-19	2	40	6,3	13	19 mm

Příslušenství k pistoli HGM	
Obj. č.	Popis
HGM-T2	tryska 2 mm
HGM-T4	tryska 4 mm

Vysokotlaké mycí pistole HGMS

- vysokotlaké mycí pistole HGMS jsou určeny pro připojení k čerpadlům s dodávaným tlakem až 40 bar
- bezpečnostní provedení s ovládací páčkou - stav otevřeno/zavřeno
- určené zejména pro chladící kapaliny na strojních centrech
- materiál těla hliník pro vysokou životnost, různé druhy připojení
- manuální regulace pomocí otočného kola od mlžení až po plný proud
- tryska o průměru 2 mm, pracovní teplota +5/+90 °C



Vysokotlaké mycí pistole HGMS					
Obj. č.	Tryska (mm)	Max. tlak (bar)	Průtok při 10 bar (l/min)	Průtok při 40 bar (l/min)	Přívod
HGMS-13	2	40	6,3	13	13 mm
HGMS-19	2	40	6,3	13	19 mm
HGMS-12I	2	40	6,3	13	1/2" vnitřní

Příslušenství k pistoli HGMS	
Obj. č.	Popis
HGM-T2	tryska 2 mm
HGM-T4	tryska 4 mm

Vysokotlaké mycí pistole HGPS

- vysokotlaké mycí pistole HGPS jsou určeny pro připojení k čerpadlům s dodávaným tlakem až 20 bar
- bezpečnostní provedení s ovládací páčkou - stav otevřeno/zavřeno
- určené zejména pro chladící kapaliny na strojních centrech
- materiál těla hliník pro vysokou životnost, tělo je vybavené okem pro zavěšení pistole
- manuální regulace pomocí otočného kola od mlžení až po plný proud
- tryska o průměru 2 mm, pracovní teplota +5/+90 °C



Vysokotlaké mycí pistole HGPS					
Obj. č.	Tryska (mm)	Max. tlak (bar)	Průtok při 10 bar (l/min)	Průtok při 16 bar (l/min)	Přívod
HGPS-13	2	20	6,3	8	13 mm
HGPS-19	2	20	6,3	8	19 mm
HGPS-12I	2	20	6,3	8	1/2" vnitřní

Příslušenství k pistoli HGPS	
Obj. č.	Popis
HGPS-T2	tryska 2 mm
HGPS-T4	tryska 4 mm