

Odhlučňené kompresory Silent Line Z

stacionární kompresory s pohonem klínovými řemeny

- stacionární pístové kompresory pro profesionální aplikace s vysokými nároky na hlučnost stroje
- dvoustupňový olej mazaný kompresor s dodávaným tlakem 11 bar
- spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- provedení v odhlučněném krytu s odmontovatelnými panely
- u příkonů 5,5 a 7,5 kW dodatečné chlazení pomocí ventilátoru
- automatický chod pomocí tlakového spínače
- centrální ovládací pult s manometrem, regulátorem tlaku, hlavním vypínačem a počítadlem motohodin
- LED-diody pro signalizaci běžných poruch
- varianty bez nádoby nebo s ležatou tlakovou nádobou o objemu 270/500 litrů
- kondenzační sušička s rosným bodem +3°C je vybavená automatickým elektronickým odpouštěním kondenzátu

Odhlučňené kompresory Silent Line Z - bez vzdušníku												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
B49-3-TZ	425	327	-	11	3	400/50	1 200	945	760	960	170	85
B59-4-TZ	570	439	-	11	4	400/50	1 200	945	760	960	177	87
B59-4-TXZ*	570	439	-	11	4	400/50YD	1 200	945	760	960	181	87
B60-5,5-TZ	660	508	-	11	5,5	400/50	1 150	1 270	780	890	234	89
B60-5,5-TXZ*	660	508	-	11	5,5	400/50YD	1 150	1 270	780	890	240	89
B70-7,5-TZ	1 050	809	-	11	7,5	400/50	1 150	1 270	780	890	253	91
B70-7,5-TXZ*	1 050	809	-	11	7,5	400/50YD	1 150	1 270	780	890	259	91

* kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



Odhlučňené kompresory Silent Line Z - se vzdušníkem												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
B49-3-270FTZ	425	327	270	11	3	400/50	1 200	1 600	630	1 530	238	85
B59-4-270FTZ	570	439	270	11	4	400/50	1 200	1 600	630	1 530	248	87
B59-4-270FTXZ*	570	439	270	11	4	400/50YD	1 200	1 600	630	1 530	252	87
B59-4-500FTZ	570	439	500	11	4	400/50	1 200	2 020	1 000	1 600	302	87
B59-4-500FTXZ*	570	439	500	11	4	400/50YD	1 200	2 020	1 000	1 600	306	87
B60-5,5-500FTZ	660	508	500	11	5,5	400/50	1 150	2 020	1 000	1 600	404	88
B60-5,5-500FTXZ*	660	508	500	11	5,5	400/50YD	1 150	2 020	1 000	1 600	410	88
B70-7,5-500FTZ	1 050	809	500	11	7,5	400/50	1 150	2 020	1 000	1 600	442	89
B70-7,5-500FTXZ*	1 050	809	500	11	7,5	400/50YD	1 150	2 020	1 000	1 600	448	89

* kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



Odhlučňené kompresory Silent Line Z - se vzdušníkem a sušičkou												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
B59-4-500FTDZ	570	439	500	11	4	400/50	1 200	2 020	1 000	1 600	302	87
B59-4-500FTXDZ*	570	439	500	11	4	400/50YD	1 200	2 020	1 000	1 600	306	87
B60-5,5-500FTDZ	660	508	500	11	5,5	400/50	1 150	2 020	1 000	1 600	404	89
B60-5,5-500FTXDZ*	660	508	500	11	5,5	400/50YD	1 150	2 020	1 000	1 600	410	89
B70-7,5-500FTDZ	1 050	809	500	11	7,5	400/50	1 150	2 020	1 000	1 600	442	91
B70-7,5-500FTXDZ*	1 050	809	500	11	7,5	400/50YD	1 150	2 020	1 000	1 600	448	91

* kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



související zboží:

Oleje
str. 1026



Úpravné jednotky
str. 774



Hadice
str. 477



Nářadí
str. 980

