Pístové kompresory Compact Air

bezolejové provedení s přímým pohonem

- unikátní malé mobilní a přenosné kompresory určené pro profesionální aplikace
- bezolejové provedení díky válcům s keramickým potahem a teflonovému těsnění pístů
- patentovaná dvojitá ojnice Axxer pro maximální výkon kompresoru
- přímé spojení elektromotoru třídy S1 s kompresorovou jednotkou, jednostupňový kompresor se dvěma písty
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2
- několik modelů s různou konstrukcí a tlakovou nádobou s vnitřní povrchovou úpravou



Pístové kompresory Compact Air												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlak* (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min^{-1})	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost dB(A)
								d	š	v		
B110-05	110	60	5	10	0,75	230/50	2 800	400	200	400	11	72
C330-03	330	200	3	10	2,2	230/50	1 400	480	400	560	32	80
C330-24	330	200	24	10	2,2	230/50	1 400	480	530	790	37	80
C330-50	330	200	50	10	2,2	230/50	1 400	480	550	1 020	44	80
C330-90	330	200	100	10	2,2	230/50	1 400	1 030	380	700	56	80

* výtlak je uveden při tlaku 5 bar



B110-05



C330-03



C330-24



C330-50



C330-90

Odhlučněné pístové kompresory Silent Air

bezolejové provedení s přímým pohonem

- unikátní malé mobilní a přenosné kompresory s velmi nízkou hlučností určené pro profesionální aplikace
- bezolejové provedení díky válcům s keramickým potahem a teflonovému těsnění pístů
- patentovaná dvojitá ojnice Axxer pro maximální výkon kompresoru
- přímé spojení elektromotoru třídy S1 s kompresorovou jednotkou, jednostupňový kompresor se dvěma písty
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2
- extrémně tichý chod díky upravené ventilové desce, speciální konstrukci sání vzduchu, zakrytí ventilátoru a pryžovým podstavcům pro potlačení vibrací
- řešení nízké hlučnosti bez nákladného odhlučňujícího krytu
- několik modelů s různou konstrukcí a tlakovou nádobou s vnitřní povrchovou úpravou



Pístové kompresory Silent Air												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlak* (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min^{-1})	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost dB(A)
								d	š	v		
C240-24	240	150	24	10	1,7	230/50	1 400	480	530	790	36	67
C240-50	240	150	50	10	1,7	230/50	1 400	480	550	1 020	43	67
E480-90S	480	300	90	10	3,1	400/50	1 400	1 200	400	700	85	74

* výtlak je uveden při tlaku 5 bar



C240-24



C240-50



E480-100
E480-100S