

Šroubové kompresory MSL

příkony 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW

- šroubové kompresory se vzduchovým chlazením a pohonem pomocí klínových řemenů
- řízení chodu ON-OFF pomocí tlakového spínače, hlavní vypínač, mechanické počítadlo motohodin, tlakoměr, výstupní kulový kohout
- dodávané sestavy kompresor + vzdušník nebo kompresor + vzdušník + sušička, intervaly údržby 2 000 - 4 000 - 8 000 MH
- kondenzační sušička s tlakovým rosným bodem +5 °C a časovým odpouštěčem kondenzátu
- určeno pro řemeslné podniky a dílenské provozy s nároky na trvalý provoz kompresoru
- měření výkonu bylo provedeno dle poslední edice normy ISO 1217, příloha C

Šroubové kompresory MSL – na tlakové nádobě 200 litrů												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závít	Hlučnost dB (A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSL2,2/8CW-200	297	17,8	8	2,2	230/50	1/2"	72	1 440	610	1 250	121	200
MSL2,2/10CW-200	220	13,2	10	2,2	230/50	1/2"	72	1 440	610	1 250	121	200
MSL2,2/8C-200	297	17,8	8	2,2	400/50	1/2"	72	1 440	610	1 250	121	200
MSL2,2/10C-200	220	13,2	10	2,2	400/50	1/2"	72	1 440	610	1 250	121	200
MSL3/8C-200	350	21,0	8	3	400/50	1/2"	73	1 440	610	1 250	127	200
MSL3/10C-200	280	16,8	10	3	400/50	1/2"	73	1 440	610	1 250	127	200
MSL4/8C-200	495	29,7	8	4	400/50	1/2"	74	1 440	610	1 250	128	200
MSL4/10C-200	415	24,9	10	4	400/50	1/2"	74	1 440	610	1 250	128	200
MSL4/8CX-200	495	29,7	8	4	400/50YD	1/2"	74	1 440	610	1 250	128	200
MSL4/10CX-200	415	24,9	10	4	400/50YD	1/2"	74	1 440	610	1 250	128	200
MSL5,5/8CX-200	641	38,5	8	5,5	400/50YD	1/2"	76	1 440	610	1 250	130	200
MSL5,5/10CX-200	557	33,4	10	5,5	400/50YD	1/2"	76	1 440	610	1 250	130	200
MSL7,5/8C-200	948	56,9	8	7,5	400/50YD	1/2"	75	1 440	610	1 250	186	200
MSL7,5/10C-200	802	48,1	10	7,5	400/50YD	1/2"	75	1 440	610	1 250	186	200

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL – na tlakové nádobě 270 litrů												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závít	Hlučnost dB (A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSL2,2/8CW-270	297	17,8	8	2,2	230/50	1/2"	72	1 550	610	1 320	134	270
MSL2,2/10CW-270	220	13,2	10	2,2	230/50	1/2"	72	1 550	610	1 320	134	270
MSL2,2/8C-270	297	17,8	8	2,2	400/50	1/2"	72	1 550	610	1 320	134	270
MSL2,2/10C-270	220	13,2	10	2,2	400/50	1/2"	72	1 550	610	1 320	134	270
MSL3/8C-270	350	21,0	8	3	400/50	1/2"	73	1 550	610	1 320	140	270
MSL3/10C-270	280	16,8	10	3	400/50	1/2"	73	1 550	610	1 320	140	270
MSL4/8C-270	495	29,7	8	4	400/50	1/2"	74	1 550	610	1 320	141	270
MSL4/10C-270	415	24,9	10	4	400/50	1/2"	74	1 550	610	1 320	141	270
MSL4/8CX-270	495	29,7	8	4	400/50YD	1/2"	74	1 550	610	1 320	141	270
MSL4/10CX-270	415	24,9	10	4	400/50YD	1/2"	74	1 550	610	1 320	141	270
MSL5,5/8CX-270	641	38,5	8	5,5	400/50YD	1/2"	76	1 550	610	1 320	143	270
MSL5,5/10CX-270	557	33,4	10	5,5	400/50YD	1/2"	76	1 550	610	1 320	143	270
MSL7,5/8C-270	948	56,9	8	7,5	400/50YD	1/2"	75	1 550	610	1 320	199	270
MSL7,5/10C-270	802	48,1	10	7,5	400/50YD	1/2"	75	1 550	610	1 320	199	270
MSL11/8C-270	1 408	84,5	8	11	400/50YD	1/2"	76	1 550	610	1 320	245	270
MSL11/10C-270	1 265	75,9	10	11	400/50YD	1/2"	76	1 550	610	1 320	245	270
MSL15/8C-270	1 631	97,9	8	15	400/50YD	1/2"	78	1 550	610	1 320	260	270
MSL15/10C-270	1 473	88,4	10	15	400/50YD	1/2"	78	1 550	610	1 320	260	270

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL – na tlakové nádobě 500 litrů												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závít	Hlučnost dB (A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSL11/8C-500	1 408	84,5	8	11	400/50YD	1/2"	76	1 935	640	1 475	268	500
MSL11/10C-500	1 265	75,9	10	11	400/50YD	1/2"	76	1 935	640	1 475	268	500
MSL11/13C-500	1 034	62,0	13	11	400/50YD	1/2"	76	1 935	640	1 475	300	500
MSL15/8C-500	1 631	97,9	8	15	400/50YD	1/2"	78	1 935	640	1 475	283	500
MSL15/10C-500	1 473	88,4	10	15	400/50YD	1/2"	78	1 935	640	1 475	283	500
MSL15/13C-500	1 223	73,4	13	15	400/50YD	1/2"	78	1 935	640	1 475	315	500






