Šroubové kompresory MSM Mini

příkony 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 kW

- šroubové kompresory se vzduchovým chlazením a pohonem pomocí klínových řemenů
- řízení chodu ON-OFF pomocí tlakového spínače, hlavní vypínač, mechanické počítadlo motohodin, tlakoměr, výstupní kulový kohout
- samostatně nebo v sestavách kompresor + vzdušník nebo kompresor + vzdušník + sušička, intervaly údržby 2 000 - 4 000 - 8 000 MH
- kondenzační sušička s tlakovým rosným bodem +3 °C a elektronickým odpouštěčem kondenzátu
- určeno pro řemeslné podniky a dílenské provozy s nároky na trvalý provoz kompresoru
- měření výkonu bylo provedeno dle poslední edice normy ISO 1217, příloha C

Kompresory MSM Mini – samostatné

Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
	(l/min)	(m^3/h)						d	š	v	
MSM2,2/8MBW	297	17,8	8	2,2	230/50	3/4"	61	620	605	950	99
MSM2,2/10MBW	240	14,4	10	2,2	230/50	3/4"	61	620	605	950	99
MSM2,2/8MB	297	17,8	8	2,2	400/50	3/4"	61	620	605	950	99
MSM2,2/10MB	240	14,4	10	2,2	400/50	3/4"	61	620	605	950	99
MSM3/8MB	443	26,6	8	3	400/50	3/4"	61	620	605	950	103
MSM3/10MB	320	19,2	10	3	400/50	3/4"	61	620	605	950	103
MSM4/8MB	560	33,6	8	4	400/50	3/4"	62	620	605	950	105
MSM4/10MB	470	28,2	10	4	400/50	3/4"	62	620	605	950	105
MSM4/8MBX	560	33,6	8	4	400/50YD	3/4"	62	620	605	950	105
MSM4/10MBX	470	28,2	10	4	400/50YD	3/4"	62	620	605	950	105
MSM5,5/8MBX	697	41,8	8	5,5	400/50YD	3/4"	64	620	605	950	110
MSM5,5/10MBX	600	36,0	10	5,5	400/50YD	3/4"	64	620	605	950	110
MSM7,5/8MBX	1 008	60,5	8	7,5	400/50YD	3/4"	66	620	635	975	160
MSM7,5/10MBX	920	55,2	10	7,5	400/50YD	3/4"	66	620	635	975	160



Kompresory MSM Mini – na tlakové nádobě 200 litrů

Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m^3/h)						d	š	v		
MSM2,2/8MW-200	297	17,8	8	2,2	230/50	1/2"	61	1 420	575	1 255	155	200
MSM2,2/10MW-200	240	14,4	10	2,2	230/50	1/2"	61	1 420	575	1 255	155	200
MSM2,2/8M-200	297	17,8	8	2,2	400/50	1/2"	61	1 420	575	1 255	155	200
MSM2,2/10M-200	240	14,4	10	2,2	400/50	1/2"	61	1 420	575	1 255	155	200
MSM3/8M-200	443	26,6	8	3	400/50	1/2"	61	1 420	575	1 255	157	200
MSM3/10M-200	320	19,2	10	3	400/50	1/2"	61	1 420	575	1 255	157	200
MSM4/8M-200	560	33,6	8	4	400/50	1/2"	62	1 420	575	1 255	159	200
MSM4/10M-200	470	28,2	10	4	400/50	1/2"	62	1 420	575	1 255	159	200
MSM4/8MX-200	560	33,6	8	4	400/50YD	1/2"	62	1 420	575	1 255	159	200
MSM4/10MX-200	470	28,2	10	4	400/50YD	1/2"	62	1 420	575	1 255	159	200
MSM5,5/8MX-200	697	41,8	8	5,5	400/50YD	1/2"	64	1 420	575	1 255	164	200
MSM5,5/10MX-200	600	36,0	10	5,5	400/50YD	1/2"	64	1 420	575	1 255	164	200
MSM7,5/8MX-200	1 008	60,5	8	7,5	400/50YD	1/2"	66	1 420	648	1 280	214	200
MSM7,5/10MX-200	920	55,2	10	7,5	400/50YD	1/2"	66	1 420	648	1 280	214	200



Kompresory MSM Mini – na tlakové nádobě 270 litrů

Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m^3/h)						d	š	v		
MSM2,2/8M-270	297	17,8	8	2,2	400/50	1/2"	61	1 498	582	1 340	166	270
MSM2,2/10M-270	240	14,4	10	2,2	400/50	1/2"	61	1 498	582	1 340	166	270
MSM3/8M-270	443	26,6	8	3	400/50	1/2"	61	1 498	582	1 340	168	270
MSM3/10M-270	320	19,2	10	3	400/50	1/2"	61	1 498	582	1 340	168	270
MSM4/8M-270	560	33,6	8	4	400/50	1/2"	62	1 498	582	1 340	170	270
MSM4/10M-270	470	28,2	10	4	400/50	1/2"	62	1 498	582	1 340	170	270
MSM4/8MX-270	560	33,6	8	4	400/50YD	1/2"	62	1 498	582	1 340	170	270
MSM4/10MX-270	470	28,2	10	4	400/50YD	1/2"	62	1 498	582	1 340	170	270
MSM5,5/8MX-270	697	41,8	8	5,5	400/50YD	1/2"	64	1 498	582	1 340	175	270
MSM5,5/10MX-270	600	36,0	10	5,5	400/50YD	1/2"	64	1 498	582	1 340	175	270
MSM7,5/8MX-270	1 008	60,5	8	7,5	400/50YD	1/2"	66	1 498	648	1 365	224	270
MSM7,5/10MX-270	920	55,2	10	7,5	400/50YD	1/2"	66	1 498	648	1 365	225	270



Pozn. Kompresory s obj.č. obsahujícím písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník