

Šroubové kompresory MSM Mini

příkony 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 kW

Kompresory MSM Mini – na tlakové nádobě 200 litrů se sušičkou												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSM2,2/8MDW-200	297	17,8	8	2,2	230/50	1/2"	61	1420	575	1255	187	200
MSM2,2/10MDW-200	240	14,4	10	2,2	230/50	1/2"	61	1420	575	1255	187	200
MSM2,2/8MD-200	297	17,8	8	2,2	400/50	1/2"	61	1420	575	1255	187	200
MSM2,2/10MD-200	240	14,4	10	2,2	400/50	1/2"	61	1420	575	1255	187	200
MSM3/8MD-200	443	26,6	8	3	400/50	1/2"	61	1420	575	1255	191	200
MSM3/10MD-200	320	19,2	10	3	400/50	1/2"	61	1420	575	1255	191	200
MSM4/8MD-200	560	33,6	8	4	400/50	1/2"	62	1420	575	1255	193	200
MSM4/10MD-200	470	28,2	10	4	400/50	1/2"	62	1420	575	1255	193	200
MSM4/8MDX-200	560	33,6	8	4	400/50YD	1/2"	62	1420	575	1255	193	200
MSM4/10MDX-200	470	28,2	10	4	400/50YD	1/2"	62	1420	575	1255	193	200
MSM5,5/8MDX-200	697	41,8	8	5,5	400/50YD	1/2"	64	1420	575	1255	198	200
MSM5,5/10MDX-200	600	36,0	10	5,5	400/50YD	1/2"	64	1420	575	1255	198	200
MSM7,5/8MDX-200	1 008	60,5	8	7,5	400/50YD	1/2"	66	1420	648	1280	254	200
MSM7,5/10MDX-200	920	55,2	10	7,5	400/50YD	1/2"	66	1420	648	1280	249	200

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahujícím písmeno X již mají integrovaný prepínač hvězda-trojúhelník

Kompresory MSM Mini – na tlakové nádobě 270 litrů se sušičkou												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSM2,2/8MD-270	297	17,8	8	2,2	400/50	1/2"	61	1498	582	1340	198	270
MSM2,2/10MD-270	240	14,4	10	2,2	400/50	1/2"	61	1498	582	1340	198	270
MSM3/8MD-270	443	26,6	8	3	400/50	1/2"	61	1498	582	1340	202	270
MSM3/10MD-270	320	19,2	10	3	400/50	1/2"	61	1498	582	1340	202	270
MSM4/8MD-270	560	33,6	8	4	400/50	1/2"	62	1498	582	1340	204	270
MSM4/10MD-270	470	28,2	10	4	400/50	1/2"	62	1498	582	1340	204	270
MSM4/8MDX-270	560	33,6	8	4	400/50YD	1/2"	62	1498	582	1340	204	270
MSM4/10MDX-270	470	28,2	10	4	400/50YD	1/2"	62	1498	582	1340	204	270
MSM5,5/8MDX-270	697	41,8	8	5,5	400/50YD	1/2"	64	1498	582	1340	209	270
MSM5,5/10MDX-270	600	36,0	10	5,5	400/50YD	1/2"	64	1498	582	1340	209	270
MSM7,5/8MDX-270	1 008	60,5	8	7,5	400/50YD	1/2"	66	1498	648	1365	265	270
MSM7,5/10MDX-270	920	55,2	10	7,5	400/50YD	1/2"	66	1498	648	1365	260	270

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahujícím písmeno X již mají integrovaný prepínač hvězda-trojúhelník

Volitelné varianty pro kompresory MSM Mini		
Obj. č.	Popis	Pro modely
MSMM-PT	přepínací trženy	všechny
MSMM-B-2,2-5,5	dodávka v bedně	pouze 2,2-5,5 kW
MSMM-B-7,5	dodávka v bedně	pouze 7,5 kW
MSMM-OF-2,2-5,5	olej Foodgrade pro potravinářství	pouze 2,2-5,5 kW
MSMM-OF-7,5	olej Foodgrade pro potravinářství	pouze 7,5 kW

Důležité upozornění: volitelné varianty uvádějte v objednávce ke každému kompresoru samostatně; varianty je nutné objednat současně s kompresorem a nelze je vzhledem k procesům výroby doobjednat později




