

Šroubové kompresory RMC-IVR

s příkony 30 - 37 - 45 kW, s frekvenčním měničem

- vzduchem chlazené šroubové kompresory s pohonem pomocí převodovky pro maximální efektivitu stlačování vzduchu
- řízení chodu IVR s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a s možností nastavit výstupní tlak z kompresoru
- ovládání kompresoru řídicí jednotkou ES4000 Advanced s grafickým barevným displejem a mnoha funkcemi
- mnoho tlakových variant, verze s integrovanou kondenzační sušičkou ve skříní stroje a rozličné volitelné varianty pro řešení individuálních potřeb uživatelů, intervaly údržby 2 000 - 6 000 - 12 000 MH
- měření výkonu bylo provedeno dle poslední edice normy ISO 1217, příloha C

Šroubové kompresory RMC s frekvenčním měničem												
Obj. č.	Min. výkon * (m³/h)	Max. výkon (m³/h)			Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
		7 bar	10 bar	13 bar					d	š	v	
RMC2-30/9,5IVR	98	328	281	-	4-10	30	1 1/2"	69	1 420	1 060	1 630	810
RMC2-37/9,5IVR	121	403	347	-	4-10	37	1 1/2"	71	1 420	1 060	1 630	890
RMC2-37/12,5IVR	107	360	357	277	4-13	37	1 1/2"	70	1 420	1 060	1 630	890
RMC2-45/9,5IVR	141	457	407	-	4-10	45	1 1/2"	72	1 420	1 060	1 630	895
RMC2-45/12,5IVR	126	422	419	358	4-13	45	1 1/2"	71	1 420	1 060	1 630	895

* minimální výkon je uveden při tlaku 7 bar

Šroubové kompresory RMC s frekvenčním měničem a s integrovanou sušičkou												
Obj. č.	Min. výkon (m³/h)	Max. výkon (m³/h)			Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
		7 bar	10 bar	13 bar					d	š	v	
RMC2-30/9,5DIVR	98	328	281	-	4-10	30	1 1/2"	69	2 071	1 060	1 630	995
RMC2-37/9,5DIVR	121	403	347	-	4-10	37	1 1/2"	71	2 071	1 060	1 630	1 075
RMC2-37/12,5DIVR	107	360	357	277	4-13	37	1 1/2"	70	2 071	1 060	1 630	1 075
RMC2-45/9,5DIVR	141	457	407	-	4-10	45	1 1/2"	72	2 071	1 060	1 630	1 080
RMC2-45/12,5DIVR	126	422	419	358	4-13	45	1 1/2"	71	2 071	1 060	1 630	1 080

* minimální výkon je uveden při tlaku 7 bar

Volitelné varianty pro kompresory RMC-IVR		
Obj. č.	Popis	Pro modely
RMC-DB	dodávka v bedně	všechny
RMC-ICO	monitoring stroje ICONS	všechny
RMC-O4	minerální olej 4000 MH	všechny
RMC-O8	syntetický olej 8000 MH	všechny
RMC-OF	olej Foodgrade pro potravinářství	všechny
RMC-FR	fázové sekvenční relé	všechny
RMC-ER	integrovaná rekuperace tepla	všechny
RMC-SB	odhlučnění	všechny
RMC-TT	termostat pro tropické prostředí a vysoké teploty	všechny
RMC-OPH	předehřev oleje	všechny
RMC-SFP	standardní filtrační panel	všechny
RMC-HEFP	vysoce efektivní předfiltrační panel	všechny
RMC-HEAF	vysoce efektivní vstupní filtrace	všechny
RMC-CKL	integrovaný cyklónový odlučovač	všechny
RMC-EWD	elektronický odpouštěč cyklónového odlučovače	pouze pro volbu RMC-CKL








související zboží:

Separátory voda-olej
str. 765



Tlakové nádoby
str. 712



Oleje
str. 1062



Potrubní rozvody
str. 1070

