Bezolejové šroubové kompresory WIS Air

s příkony 15 - 55 kW

- speciální šroubové kompresory určené pro výrobu zcela bezolejového stlačeného vzduchu s certifikací podle ISO 8573-1 třídy 0
- řízení chodu FS s pevnými otáčkami nebo IVR s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a s možností nastavit výstupní tlak
- mnoho tlakových variant, verze s integrovanou kondenzační sušičkou ve skříni stroje a volitelné varianty pro individuální řešení
- určené zejména pro potravinářství, nápojový, farmaceutický průmysl, elektrotechnickou výrobu, nemocnice, laboratoře a všechny aplikace s požadavky na bezolejový vzduch s vyšší spotřebou

Šroubové kompresory WIS Air

Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
	(l/min)	(m^3/h)					d	š	v	
WIS2-30/7,5	5 094	306	7,5	30	1 1/2"	68	2 435	965	1 840	1 226
WIS2-30/10	4 158	246	10	30	1 1/2"	68	2 435	965	1 840	1 226
WIS2-30/13	3 180	192	13	30	1 1/2"	68	2 435	965	1 840	1 226
WIS2-37/7,5	6 102	366	7,5	37	1 1/2"	69	2 435	965	1 840	1 298
WIS2-37/10	5 184	312	10	37	1 1/2"	69	2 435	965	1 840	1 298
WIS2-37/13	4 152	252	13	37	1 1/2"	69	2 435	965	1 840	1 298
WIS2-45/7,5	7 284	438	7,5	45	1 1/2"	71	2 435	965	1 840	1 321
WIS2-45/10	5 886	354	10	45	1 1/2"	71	2 435	965	1 840	1 321
WIS2-45/13	4 932	294	13	45	1 1/2"	71	2 435	965	1 840	1 321
WIS2-55/7,5	8 346	504	7,5	55	1 1/2"	72	2 435	965	1 840	1 378
WIS2-55/10	7 086	426	10	55	1 1/2"	72	2 435	965	1 840	1 378
WIS2-55/13	5 904	354	13	55	1 1/2"	72	2 435	965	1 840	1 378



Šroubové kompresory WIS Air - s integrovanou sušičkou

Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
	(l/min)	(m^3/h)					d	š	v	
WIS2-30/7,5D	5 094	306	7,5	30	1 1/2"	68	2 435	965	1 840	1 320
WIS2-30/10D	4 158	246	10	30	1 1/2"	68	2 435	965	1 840	1 320
WIS2-30/13D	3 180	192	13	30	1 1/2"	68	2 435	965	1 840	1 320
WIS2-37/7,5D	6 102	366	7,5	37	1 1/2"	69	2 435	965	1 840	1 395
WIS2-37/10D	5 184	312	10	37	1 1/2"	69	2 435	965	1 840	1 395
WIS2-37/13D	4 152	252	13	37	1 1/2"	69	2 435	965	1 840	1 395
WIS2-45/7,5D	7 284	438	7,5	45	1 1/2"	71	2 435	965	1 840	1 416
WIS2-45/10D	5 886	354	10	45	1 1/2"	71	2 435	965	1 840	1 416
WIS2-45/13D	4 932	294	13	45	1 1/2"	71	2 435	965	1 840	1 416
WIS2-55/7,5D	8 346	504	7,5	55	1 1/2"	72	2 435	965	1 840	1 497
WIS2-55/10D	7 086	426	10	55	1 1/2"	72	2 435	965	1 840	1 497
WIS2-55/13D	5 904	354	13	55	1 1/2"	72	2 435	965	1 840	1 497



Šroubové kompresory WIS Air - s frekvenčním měničem

Obj. č.	Výkon (m^3/h)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
						d	š	v	
WIS2-15/13IVR	78-168	5-13	15	1"	67	1 976	974	1 500	650
WIS2-18/13IVR	78-192	5-13	18,5	1"	69	1 976	974	1 500	650
WIS2-22/13IVR	78-240	5-13	22	1"	70	1 976	974	1 500	740
WIS2-30/13IVR	78-300	5-13	30	1"	72	1 976	974	1 500	740
WIS2-37/13IVR	150-372	5-13	37	1 1/2"	69	2 435	965	1 840	1 195
WIS2-55/13IVR	150-556	5-13	55	1 1/2"	72	2 435	965	1 840	1 195



Šroubové kompresory WIS Air - s frekvenčním měničem a integrovanou sušičkou

Obj. č.	Výkon (m^3/h)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
						d	š	v	
WIS2-15/13DIVR	78-168	5-13	15	1"	67	1 976	974	1 500	700
WIS2-18/13DIVR	78-192	5-13	18,5	1"	69	1 976	974	1 500	700
WIS2-22/13DIVR	78-240	5-13	22	1"	70	1 976	974	1 500	800
WIS2-30/13DIVR	78-300	5-13	30	1"	72	1 976	974	1 500	810
WIS2-37/13DIVR	150-372	5-13	37	1 1/2"	69	2 435	965	1 840	1 306
WIS2-55/13DIVR	150-556	5-13	55	1 1/2"	72	2 435	965	1 840	1 314

