

Potrubiční systém SICOALU2

hliníkový profilový systém




Čelní odbočky						
Obj. č.	Popis	Závity	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
			d	š	v	
SM231-3425	odbočka ze sekce 25 mm	G 3/4"	70	40	24	105
SM231-1225	odbočka ze sekce 25 mm	G 1/2"	70	40	24	100
SM231-1412	odbočka z obou sekcí 16+25 mm	G 1/4" + G 1/2"	70	40	24	110
SM231-1216	odbočka ze sekce 16 mm	G 1/2"	70	40	24	100



Odbočky a napájení						
Obj. č.	Popis	Závit	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
			d	š	v	
SM231-1212	vertikální odbočka pro napájení obou sekcí	G 1/2"	80	62	42	130
SM231-1245	šikmá čelní odbočka z obou sekcí	G 1/2"	80	62	65	120



Čelní úhlová odbočka						
Obj. č.	Popis	Závit	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
			d	š	v	
SM231-0001	odbočka s dutým šroubem pro odběr z obou sekcí	G 1/2"	70	25	50	145



Příslušenství					
Obj. č.	Popis	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
		d	š	v	
SM219	držák na hadice a kabely	110	135	114	65
SM218	police 300 × 600 mm	660	300	332	3 650
SM231	police 300 × 600 mm s držákem na utěrky	538	300	303	3 300



Příslušenství pro vrtání do profilu		
Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM208	vrtací přípravek	160
SM208-16	vrták pro vrtání do sekce 16 mm	20
SM208-25	vrták pro vrtání do sekce 25 mm	20



Ostatní příslušenství		
Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM209	úhlový klíč pro dotahování šroubů	10
SM207	mazivo pro spojky	500