

Údaje o výkonu	bar (g)	min	->	->	->	->	->	max
1. řádek Dodávka vzduchu * m³/h 2. řádek, první hodnota Celkový příkon* kW (vč. ventilátoru) 2. řádek, druhá hodnota Otáčky min ⁻¹	5	130,80 11,77 1 000	202,20 17,90 1 500	273,60 24,19 2 000	325,80 31,20 2 500	402,60 38,70 3 000	- - -	- - -
	6	129,60 13,10 1 000	201,00 19,60 1 500	273,60 26,11 2 000	324,60 33,98 2 500	401,40 40,30 3 000	- - -	- - -
	7	127,20 14,37 1 000	199,20 21,27 1 500	272,40 28,25 2 000	323,40 36,25 2 500	397,80 42,69 3 000	- - -	- - -
	8	126,60 15,72 1 000	198,00 22,86 1 500	271,20 30,14 2 000	319,20 37,90 2 500	393,00 43,95 3 000	- - -	- - -
	9	123,00 16,88 1 000	192,60 18,03 1 500	268,80 32,06 2 000	318,60 39,20 2 500	390,00 45,20 3 000	- - -	- - -
	10	122,40 24,40 1 000	192,00 25,79 1 500	266,40 34,43 2 000	317,40 40,10 2 500	- - -	- - -	- - -
Hlučnost	dB(A)	65 +/-2						
Výstup. teplota vzd. nad okolní teplotu	°C	≤15						
Elektrické údaje								
Elektrické napětí		400 V / 50 Hz						
Jmenovitý příkon motoru	kW	22						
Otáčky	min ⁻¹	1 000 - 3 000						
Rozběh motoru		řízení frekvenčním měničem						
Efektivita elektromotoru		IE-4						
Elektrické krytí		IP 23 / F						
Jmenovitý příkon motoru ventilátoru	kW	0,62						
Doporučený průřez, délka 10 m	mm²	35						
Pojistka (typ gG)	A	100						
Chlazení								
Typ chlazení		vzduchové chlazení						
Potřebné množství chladicího vzduchu	m³/h	9 480						
Teplota okolního prostředí	°C	+5/+45						
Ostatní parametry								
Rozměry (d x š x v)	mm	900 x 890 x 1 730						
Hmotnost	kg	480						
Připojení		1 1/4"						
Objem olejového zásobníku	l	16						
Zbytkový obsah oleje	mg/m³	3-5						

* Měření údajů podle ISO 12117 přílohy C.