

Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

z bronzu

- páčkové spojky kompatibilní s celosvětově rozšířeným systémem KAMLOK, vyrobené v provedení s rozměry dle US Mil-A-A-59326A
- univerzální spojovací systém pro různá průmyslová média. Vhodnost aplikace vždy konzultujte s naší firmou!!!

Max. prac. tlak	Materiál	Těsnění	Médium	Norma	
viz. níže	bronz	NBR	neagresivní	US Mil-A-A-59326A	1



Spojky s trnem na hadici								
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění	Hmotnost (g)
○	VLCB025	25 mm	25	18	bronz	mosaz	NBR	390
○	VLCB032	32 mm	32	18	bronz	mosaz	NBR	550
○	VLCB100	100 mm	100	7	bronz	mosaz	NBR	3 010



Spojky s vnitřním závitem								
	Obj. č.	Závít	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění	Hmotnost (g)
○	VLDB032	G 1 1/4"	32	18	bronz	mosaz	NBR	500
○	VLDB063	G 2 1/2"	65	11	bronz	mosaz	NBR	950
○	VLDB075	G 3"	80	9	bronz	mosaz	NBR	1 630
○	VLDB100	G 4"	100	7	bronz	mosaz	NBR	2 420



Spojky s vnějším závitem								
	Obj. č.	Závít	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění	Hmotnost (g)
○	VLBB050	R 2"	50	18	bronz	mosaz	NBR	730
○	VLBB075	R 3"	80	9	bronz	mosaz	NBR	1 580
○	VLBB100	R 4"	100	7	bronz	mosaz	NBR	2 020



Zaslepovací spojky							
	Obj. č.	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění	Hmotnost (g)
○	VLKB025	25	18	bronz	mosaz	NBR	310
○	VLKB100	100	7	bronz	mosaz	NBR	2 030

související zboží:

PVC hadice
str. 476



Přyzové hadice
str. 480



Spony
str. 538



Těsnění závitů
str. 86

