



# Pístové kompresory



## Kompresor Black Wind BV



Dvouválcová jednotka zajišťuje plynulejší dodávku vzduchu a vysokou výkonnost kompresoru.

- silný mobilní kompresor s přímým pohonem
- žebrovaná výtlacná trubka zajišťuje maximální odvod tepla
- olejový zásobník s olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- kompresorová jednotka se dvěma válci uspořádanými do „V“ v olejem mazaném provedení
- elektromotor s tepelnou pojistkou pro ochranu stroje
- pryžová rukojeť a madlo na vzdušníku pro komfortní manipulaci
- automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
- regulátor výstupního tlaku
- 2x výstupní rychlospojka DN7,2

Madla na stroji zvyšují uživatelský komfort a snižují riziko poškození stroje během manipulace



**BV-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
<b>BV-2,2-50CM</b>	50	356	2,2	2850	230/1/50	8	97,0	77,0	780×335×710	40

## Kompresor Black Wind BB



- pojízdný kompresor s pohonem pomocí klínového řemeně
- nízké otáčky na kompresorové jednotce zajišťují vyšší výtlacný výkon
- olejem mazané provedení
- dochlazovač a žebrovaná výtlacná trubka zajišťují maximální odvod tepla a dlouhou životnost stroje
- olejový zásobník vybavený olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou pojistkou pro ochranu stroje
- regulátor výstupního tlaku
- automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
- 2x výstupní rychlospojka DN7,2



Nízké otáčky díky řemenovému převodu snižují provozní teplotu a podílejí se na vyšší účinnosti stlačování vzduchu

Komfortní výstup pomocí 2 rychlospojek a s možností regulace tlaku výstupního vzduchu



Kompresorová jednotka s dochlazovačem pro snížení teploty a olejoznakem pro snadnou kontrolu stavu oleje.

**BB-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
<b>BB-2,2-50CM</b>	50	320	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	860×380×720	54