

Tlakový spínač TS220

- základní tlakový spínač pro ovládání chodu malých pístových kompresorů s motorem s napětím 230 V / 50 Hz
- značkový výrobek italského výrobce NE-MA
- nastavitelné hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- provedení s vytahovacím tlačítkem
- připojovací kostka se 4 závitů pro přívod vzduchu, instalaci manometru, pojistného ventilu a výstup vzduchu

Obj.č.	Napětí (V/f/Hz)	Připojení	Proud (A)	Max. tlak (bar)	Nastavení (bar)
TS220	230/50	3/8" + 3× 1/4"	20	12,0	6,0 - 8,0



Tlakový spínač MDR1

- špičkový tlakový spínač pro ovládání chodu malých pístových kompresorů s motorem s napětím 230 V / 50 Hz
- značkový výrobek německého výrobce CONDOR
- nastavitelné hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- standardní rozsah tlaku 8-10 bar
- provedení s otočným tlačítkem
- připojovací kostka se 4 závitů pro přívod vzduchu, instalaci manometru, pojistného ventilu a výstup vzduchu

Obj.č.	Napětí (V/f/Hz)	Připojení	Proud (A)	Max. tlak (bar)	Nastavení (bar)
MDR1/11	230/50	3/8" + 3× 1/4"	-	11,0	8,0 - 10,0

NOVINKA



Tlakový spínač MDR2

- špičkový tlakový spínač pro ovládání chodu pístových kompresorů s motorem s napětím 230 V / 50 Hz
- značkový výrobek německého výrobce CONDOR
- nastavitelné hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- standardní rozsah tlaku 6-8 bar
- provedení s otočným tlačítkem
- připojovací kostka se 4 závitů pro přívod vzduchu, instalaci manometru, pojistného ventilu a výstup vzduchu

Obj.č.	Napětí (V/f/Hz)	Připojení	Proud (A)	Max. tlak (bar)	Nastavení (bar)
MDR2/11	230/50	1/4" + 3× 1/4"	-	11,0	6,0 - 8,0

NOVINKA



Tlakové spínače MDR3

- řada tlakových spínačů pro ovládání chodu pístových kompresorů s motorem s napětím 400 V / 50 Hz
- značkové výrobky německého výrobce CONDOR
- nastavitelné hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- provedení s otočným tlačítkem
- připojení s jedním závitěm nebo s připojovací kostkou se 4 závitů pro přívod vzduchu, instalaci manometru, pojistného ventilu a výstup vzduchu

Obj.č.	Napětí (V/f/Hz)	Připojení	Proud (A)	Max. tlak (bar)	Nastavení (bar)
MDR3/11-6A	400/50	1× 1/4"	6,3	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11-10A	400/50	1× 1/4"	10	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11-16A	400/50	1× 1/4"	16	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11-20A	400/50	1× 1/4"	20	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11X-6A	400/50	3/8" + 3× 1/4"	6,3	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11X-10A	400/50	3/8" + 3× 1/4"	10	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/11X-16A	400/50	3/8" + 3× 1/4"	16	11,0	8,0 - 10,0
MDR3/16X-10A	400/50	3/8" + 3× 1/4"	10	16,0	12,0 - 15,0

NOVINKA

