

Kompresory Pro Line se stojatým vzdušníkem

až **3**
roky

10 let

- stacionární kompresory s vertikálně orientovaným vzdušníkem umožňují podstatnou úsporu místa v kompresorové místnosti
- dvoustupňový kompresor (s výjimkou modelu A39) poskytuje vyšší akumulaci vzduchu při tlaku 11 bar, snížení pracovních cyklů a vyšší efektivitu stlačování
- kompresorová jednotka s dochlazovačem na výstupu poháněná klínovými řemeny
- olejem mazané provedení s olejovými značkami pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače



A39BP-2,2-150VM
2,2 kW, 150 litrů



B59B-4-200VT
4 kW, 200 litrů



A49BP-4-270VT
4 kW, 270 litrů



B70-7,5-270VT
7,5 kW, 270 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
A39BP-2,2-150VM *	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	95,0	75,0	900 × 800 × 1850	120
A49BP-2,2-270VM	270	444	2,2	1 050	230/1/50	11	93,0	73,0	900 × 900 × 1900	161
A49BP-3-270VT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	96,0	76,0	980 × 900 × 1940	166
A49BP-4-270VT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	980 × 900 × 1940	168
B59B-4-200VT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 050	205
B59B-4-270VT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	210
B60-5,5-270VT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	242
B70-7,5-270VT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	850 × 970 × 2 100	261
ABA-3R	prodloužená záruka 3 roky									

Poznámky k výbavě jednotlivých modelů:

* jednostupňový kompresor

AIR TUBE

APLIKACE PRO PÍSTOVÉ KOMPRESORY ABAC



Stáhnout
aplikaci



Stáhnout v
App Store



NYNÍ NA
Google Play

