


Zpětné ventily

- jednosměrné ventily pro montáž mezi výstup z kompresoru a tlakovou nádobu
- zabráňují zpětnému proudění vzduchu do jednotky
- připojení pro odlehčení výtlačné trubky

Obj.č.	Připojení ke kompresoru (závit)	Připojení ke vzdušníku (závit)
VZMM-3412	vnější 3/4"	vnější 1/2"
VZMM-1034	vnější 1"	vnější 3/4"
VZFM-3434	vnitřní 3/4"	vnější 3/4"
VZFM-1010	vnitřní 1"	vnější 1"
VZFF-1010	vnitřní 1"	vnitřní 1"



Regulátory tlaku

- speciální verze regulátorů tlaku pro montáž ke vzdušníku
- vybavené tlakoměrem a 2 výstupními rychlospojkami DN7,2

Obj.č.	Připojení ke kompresoru (závit)	Výstupy
RTV-38	3/8"	2x rychlospojka DN 7,2
RTV-12	1/2"	2x rychlospojka DN 7,2



Hadicové navijáky na vzdušníky

- praktické příslušenství pro montáž na tlakovou nádobu
- šetří místo a udržuje bezpečnost v dílně a kolem kompresoru
- určeno pro všechny typy ležatých nádob od 24 do 270 litrů

Obj.č.	Délka hadice (m)	Výstupy
NVH-5	5	1x rychlospojka DN 7,2
NVH-10	10	1x rychlospojka DN 7,2



Silentbloky

- zajišťují potlačení vibrací kompresoru
- jednostranné provedení s vnějším závitem
- vyrobené z pryže NBR s tvrdostí 70 Sh a z oceli

Obj.č.	Průměr (mm)	Výška (mm)	Závit	Výška závitu (mm)
GPD4030	40	30	M8	23
GPD5020	50	20	M10	28
GPD5030	50	30	M10	28
GPD7550	75	50	M12	37

