

## Kompresory

### Pro Line tandemové verze

až **3** roky  
10 let



- tandemové provedení se 2 kompresorovými jednotkami na společném ležatém vzdušníku
- posílení dodávky vzduchu v případě vysokých špiček ve spotřebě
- 2stupňová kompresorová jednotka
- dodávaný tlak 11 bar pro vyšší akumulovaný objem ve vzdušníku a snížení počtu cyklů
- dochlazovač vzduchu na výstupu
- pohon pomocí klínových řemenů
- olejoznak pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatické řízení chodu tlakovým spínačem
- výstup vzduchu přes kulový kohout

#### B60-2x5,5-500FT


2x 5,5 kW, vzdušník 500 litrů

| Obj. č.                          | Vzdušník (l) | Sací výkon (l/min) | Příkon (kW) | Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | Napětí (V/f/Hz) | Tlak (bar) | Lwa dB (A) | Lwp dB (A) | Rozměry (d x š x v) mm | Hmotnost (kg) |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|---------------|
| B59B-2x4-500FT                   | 500          | 1306               | 2x4         | 1400                        | 400/3/50        | 11         | 100,0      | 80,0       | 2030x670x1400          | 323           |
| B60-2x4-500FT                    | 500          | 1320               | 2x4         | 1100                        | 400/3/50        | 11         | 100,0      | 80,0       | 2030x670x1400          | 325           |
| B60-2x5,5-500FT                  | 500          | 1654               | 2x5,5       | 1400                        | 400/3/50        | 11         | 100,0      | 80,0       | 2030x670x1400          | 387           |
| B60-2x5,5-900FT                  | 900          | 1654               | 2x5,5       | 1400                        | 400/3/50        | 11         | 100,0      | 80,0       | 2070x800x1570          | 500           |
| B70-2x5,5-500FT                  | 500          | 2046               | 2x5,5       | 1100                        | 400/3/50        | 11         | 105,0      | 85,0       | 2030x670x1400          | 425           |
| B70-2x7,5-900FT                  | 900          | 2420               | 2x7,5       | 1400                        | 400/3/50        | 11         | 105,0      | 85,0       | 2070x800x1570          | 538           |
| ABA-3R prodloužená záruka 3 roky |              |                    |             |                             |                 |            |            |            |                        |               |

## Kompresory

### Pro Line na základovém rámu

až **3** roky  
10 let



Špičkový 2stupňový kompresor s mezichladičem.

- samostatné kompresorové jednotky na základovém rámu bez vzdušníku
- 2stupňová kompresorová jednotka s dochlazovačem vzduchu na výstupu
- olejem mazané provedení s olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- pohon pomocí klínových řemenů zajišťuje nízké provozní otáčky kompresoru
- dodávaný tlak 11 bar pro vyšší akumulaci objemu vzduchu a snížení počtu cyklů
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače

Dochlazovač pro účinné snížení výstupní teploty z kompresoru

Základový rám umožňuje integraci kompresoru do výrobních strojů a linek



#### B60-5,5-T příkon 5,5 kW

| Obj. č.                          | Vzdušník (l) | Sací výkon (l/min) | Příkon (kW) | Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | Napětí (V/f/Hz) | Tlak (bar) | Lwa dB (A) | Lwp dB (A) | Rozměry (d x š x v) mm | Hmotnost (kg) |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|---------------|
| B59B-4-T                         | -            | 653                | 4           | 1400                        | 400/3/50        | 11         | 97,0       | 77,0       | 1100x590x800           | 90            |
| B60-5,5-T                        | -            | 827                | 5,5         | 1400                        | 400/3/50        | 11         | 97,0       | 77,0       | 1100x590x800           | 120           |
| B70-7,5-T                        | -            | 1210               | 7,5         | 1300                        | 400/3/50        | 11         | 102,0      | 82,0       | 1100x640x800           | 135           |
| B70-7,5-TXH                      | -            | 863                | 7,5         | 928                         | 400/3/50        | 15         | 102,0      | 82,0       | 1100x640x800           | 119           |
| ABA-3R prodloužená záruka 3 roky |              |                    |             |                             |                 |            |            |            |                        |               |

\* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník.