

PRO LINE STACIONÁRNÍ

Dílské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů

- ✓ olejem mazané provedení
- ✓ varianty s ležatou a stojatou tlakovou nádobou
- ✓ příkony 1,5 až 7,5 kW



Kompresory Pro Line A

až 3 roky **10 let**

- olejem mazané stacionární kompresory s ležatým vzdušníkem a s pohonem pomocí klínových řemenů
- k dispozici s jednostupňovou jednotkou A39B nebo v dvoustupňovém provedení s jednotkou A49B
- vybavené dochlazovačem na výstupu pro nižší teplotu
- patentovaný aerodynamický kryt řemenice pro extrémní snížení výstupní teploty až o 35 °C
- olejznak pro snadnou kontrolu stavu oleje
- elektromotor s tepelnou ochranou
- automatický chod pomocí tlakového spínače



A49B-4-200FT
4 kW, vzdušník 200 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
Kompresory A39B - jednostupňové										
A39B-3-270FT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1490 × 500 × 990	137
Kompresory A49B - dvoustupňové										
A49B-4-200FT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1438 × 440 × 949	114
A49B-4-270FT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1532 × 456 × 1005	124
A49B-4-500FT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1950 × 530 × 1145	191
ABA-3R prodloužená záruka 3 roky										