

Kompresory Engine Air Petrol se dvěma vzdušníky



- malé přenosné a mobilní kompresory s benzínovým motorem Honda
- kompresorová jednotka s tlakem 10 bar
- převod pomocí klínových řemenů
- prvky pro ochranu součástí před poškozením při transportu
- nízko položené těžiště stroje pro vysokou stabilitu
- robustní kolečka pro snadnou manipulaci v náročném terénu
- dvě praktická madla usnadňující transport
- určeno pro aplikace ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a v mobilních službách



EA5-3,5-2x11CP
3,5 kW, vzdušník 2x 11 litrů



Osvědčený kvalitní motor značky Honda.



EA5-3,5-2x11RP
3,5 kW, vzdušník 2x 11 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/ř/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d x š x v) mm	Hmotnost (kg)
EA5-3,5-2x11CP	2x 11	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	1 230x710x750	70
EA9-6,2-2x17CP	2x 17	552	6,2	1 160	-	10	97,0	77,0	1 480x760x850	107
EA5-3,5-2x11RP	2x 11	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	1 230x710x800	78

Kompresory Engine Air Petrol stacionární




- stacionární pístové kompresory s benzínovým motorem Honda
- olejem mazaná kompresorová jednotka vybavená olejoznakem
- kompresorová jednotka s tlakem 10/14 bar
- převod pomocí klínových řemenů
- výstup vzduchu přes regulátor tlaku se dvěma rychlospojkami DN7,2 nebo přímo z tlakové nádoby přes kulový kohout



Olejoznak pro snadné zjištění stavu oleje v kompresorové jednotce

Přidaný výstup vzduchu přímo z tlakové nádoby

EA12-8,7-270FP
8,7 kW, vzdušník 270 litrů



Špičková kompresorová jednotka vlastní výroby.



Výstup vzduchu s regulátorem tlaku a 2 rychlospojkami.

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/ř/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d x š x v) mm	Hmotnost (kg)
EA12-8,7-270FP	270	676	8,7	1 185	-	10	97,0	77,0	1 540x520x1 080	185
EA12-8,7-270FPH	270	633	8,7	1 110	-	14	97,0	77,0	1 540x520x1 080	185
EA13-8,7-270FPH	270	972	8,7	1 045	-	14	98,0	78,0	1 540x520x1 130	195