

Litínové kompresory

Pro Line CA1

až 3 roky
10 let

- extrémně robustní pístové kompresory pro nejnáročnější aplikace
- stacionární provedení s ležatým vzdušníkem
- 2stupňová kompresorová jednotka kompletně vyrobená z litiny
- použití litiny, nízkootáčkový převod a robustní dochlazovač zajišťují maximální odvod tepla a zvyšují účinnost a životnost kompresoru
- dodávaný tlak 11 bar pro vyšší akumulovaný objem ve vzdušníku a snížení počtu cyklů
- olejem mazané provedení s olejovými oky pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače



Kvalitní tlaková nádoba s garantovanou životností 10 let proti proražení

CA1-4-270FT

4 kW, vzdušník 270 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
CA1-4-270FT	270	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	214
CA1-4-500FT	500	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	303
CA1-5,5-270FT	270	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	239
CA1-5,5-500FT	500	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	328
CA1-2x5,5-500FT	500	1 399	2 × 5,5	908	400/3/50	11	90,0	70,0	1 920 × 600 × 1 340	488
ABA-3R	prodloužená záruka 3 roky									

Litínové kompresory

Pro Line CA2

až 3 roky
10 let


- extrémně robustní pístové kompresory pro nejnáročnější aplikace
- stacionární provedení s ležatým vzdušníkem a pohonem pomocí klínových řemenů
- 2stupňová kompresorová jednotka se 2 válci, kompletně vyrobená z litiny
- použití litiny, nízkootáčkový převod a robustní dochlazovač zajišťují maximální odvod tepla a zvyšují účinnost a životnost kompresoru
- dodávaný tlak 11 bar pro vyšší akumulovaný objem ve vzdušníku a snížení počtu cyklů
- olejem mazané provedení s olejovými oky pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače



Použití litiny pro extrémní odvod tepla z kompresorové jednotky

CA2-7,5-500FT

7,5 kW, vzdušník 500 litrů



Nízkootáčková robustní jednotka se 2 válci kompletně vyrobená z litiny.

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
CA2-7,5-500FT	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	358
CA2-7,5-500FTX	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	368
ABA-3R	prodloužená záruka 3 roky									