

Separátory WOSM

- zařízení pro ekologické oddělení vody od oleje v kondenzátu
- dvoustupňová separace pomocí aktivního uhlí a polypropylenu
- výstupní obsah oleje < 20 ppm
- včetně úhelníku pro montáž na zeď
- extrémně snadná výměna náplně
- doporučené intervaly výměny náplně: 1x ročně, 4 000 MH nebo při obsahu oleje > 2,5 mg/m³ (co nastane dříve)

Obj. č.	Kapacita (Nm ³ /h)	Průtok (l/h)	Spojka (mm)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
				délka	šířka	výška	
WOSM-1	64,8	0,90	8	132	107	405	1,5
WOSM-2	133,8	1,87	8	132	107	615	1,9

Poznámka: výkony jsou uvedeny pro střední klimatickou zónu s teplotou +25 °C a relativní vlhkostí RH 60%

Náhradní náplně:

Obj. č.	Materiál	Model separátoru
WOSM-1AP	aktivní uhlí + PP	WOSM-1
WOSM-2AP		WOSM-2



Separátory WOS

- 2komorové separátory pro oddělení vody od oleje v kondenzátu
- dvoustupňová separace pomocí aktivního uhlí a polypropylenu
- výstupní obsah oleje < 10 ppm
- doporučené intervaly výměny náplně: 1x ročně, 4 000 MH nebo při obsahu oleje > 2,5 mg/m³ (co nastane dříve)

Obj. č.	Kapacita (Nm ³ /h)	Průtok (l/h)	Hadice (mm)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
				délka	šířka	výška	
WOS-4	242	3,4	10	407	185	7	7
WOS-8	504	7,1	10	650	250	20	20
WOS-20	1230	17,2	10	800	350	33	33
WOS-35	2130	29,8	10	1 100	350	42	42

Poznámka: výkony jsou uvedeny pro střední klimatickou zónu s teplotou +25 °C a relativní vlhkostí RH 60%

Náhradní náplně:

Obj. č.	Materiál	Model separátoru
WOS-4A	aktivní uhlí	WOS-4
WOS-8A		WOS-8
WOS-20A		WOS-20
WOS-35A		WOS-35
WOS-4P	polypropylen	WOS-4
WOS-8P		WOS-8
WOS-20P		WOS-20
WOS-35P		WOS-35



Testovací papírky WOS-TP

- sada pro testování kvality vody vystupující ze separátoru voda-olej
- testování je zapotřebí provádět alespoň 1x měsíčně nebo podle místních vodohospodářských předpisů

Obj. č.	Popis
WOS-TP	sada 20 ks testovacích papírků

