

Kompresory SCR-PM příkony 22-75 kW



- energeticky úsporné kompresory s účinností IES2 dle IEC 61800-9
- bezztrátové přímé spojení mezi motorem a šroubovým blokem
- nízkootáčkové robustní šroubové bloky s vysokým výkonem FAD
- olejem chlazený motor s permanentními magnety s účinností IE4
- plynulá regulace otáček motoru a ventilátoru frekvenčními měniči
- elektronická řídicí jednotka SCR-9000 s barevným dotykovým displejem vybavená mnoha funkcemi a možností řízení sítě až 16 kompresorů

Integrované řízení sítě až 16 kompresorů
pomocí komunikačního protokolu Modbus RS485



SCR-30/8PM
příkon 30kW

Snadno odmontovatelné panely s praktickými úchytkami
pro rychlý přístup k údržbě stroje



SCR-75/10PM
příkon 75kW



Řídicí jednotka SCR9000
s barevným dotykovým displejem
a mnoha funkcemi.



Regulace otáček nejmodernějším
vektorovým frekvenčním měničem
pro motor i ventilátor.

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Výkon FAD * (Nm³/h)		Výstup	Hlučnost dB (A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
			min	max			d	š	v	
SCR-22/7PM	22	7	51	222	1"	66	1 280	800	1 100	450
SCR-22/8PM		8	50	216	1"	66	1 280	800	1 100	450
SCR-22/10PM		10	42	192	1"	66	1 280	800	1 100	450
SCR-30/7PM	30	7	72	312	1"	68	1 280	800	1 100	480
SCR-30/8PM		8	66	300	1"	68	1 280	800	1 100	480
SCR-30/10PM		10	60	252	1"	68	1 280	800	1 100	480
SCR-37/7PM	37	7	90	384	1 1/2"	72	1 400	900	1 270	610
SCR-37/8PM		8	84	378	1 1/2"	72	1 400	900	1 270	610
SCR-37/10PM		10	78	336	1 1/2"	72	1 400	900	1 270	610
SCR-45/7PM	45	7	105	438	1 1/2"	73	1 400	900	1 370	650
SCR-45/8PM		8	102	432	1 1/2"	73	1 400	900	1 370	650
SCR-45/10PM		10	96	426	1 1/2"	73	1 400	900	1 370	650
SCR-55/7PM	55	7	150	612	2"	75	1 800	1 200	1 550	1 230
SCR-55/8PM		8	144	606	2"	75	1 800	1 200	1 550	1 230
SCR-55/10PM		10	120	504	2"	75	1 800	1 200	1 550	1 230
SCR-75/7PM	75	7	192	798	2"	76	1 800	1 200	1 550	1 280
SCR-75/8PM		8	186	774	2"	76	1 800	1 200	1 550	1 280
SCR-75/10PM		10	168	708	2"	76	1 800	1 200	1 550	1 280
SCR-5R	prodloužená záruka 5 let									

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217