

Kompresory Spinn Mini příkony 2,2-5,5 kW

- malé šroubové kompresory s tlakovou nádobou a kondenzační sušičkou
- šroubový blok C43 spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu

až 5 let
10 let
výbava

Kondenzační sušička s tlakovým rosným bodem +5 °C a s automatickým odpouštěním kondenzátu

SPM-4/10D-200
4 kW, vzdušník 200 litrů



Elektronická řídicí jednotka Infologic² s monochromatickým displejem a ovládacími tlačítky.



Lehce přístupný kulový kohout pro snadné odpouštění kondenzátu z tlakové nádoby.

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** (dB (A))	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPM-2,2/10D-200	2,2	10	200	17,7	400/3/50	G 1/2"	61	1 430 × 600 × 1 260	190
SPM-3/10D-200	3	10	200	22,0	400/3/50	G 1/2"	61	1 430 × 600 × 1 260	195
SPM-4/10D-200	4	10	200	31,0	400/3/50	G 1/2"	62	1 430 × 600 × 1 260	200
SPM-5,5/10D-200	5,5	10	200	46,8	400/3/50	G 1/2"	66	1 430 × 600 × 1 260	210
ABA-5R prodloužená záruka 5 let									

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Mini VSD příkony 2,2-5,5 kW


až 5 let
10 let
výbava

- šroubové kompresory s tlakovou nádobou a kondenzační sušičkou
- plynulá regulace otáček frekvenčním měničem pro eliminaci chodu naprázdno a energeticky úsporný provoz
- přesné nastavení výstupního tlaku s úzkým regulačním rozsahem
- šroubový blok C43 spojený s motorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje elektronickou řídicí jednotkou Infologic² Connect s barevným displejem a monitoringem stroje
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti

NOVINKA



Elektronická jednotka Infologic² Connect s barevným displejem a vzdáleným monitoringem.



Frekvenční měnič zajišťuje regulaci otáček a odbourání chodu naprázdno pro úspory energie.

Praktická sestava kompresoru s nádobou a sušičkou usnadňuje instalaci a šetří instalační prostor

SPV-3/10D-200
3 kW, vzdušník 200 litrů



Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)		Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** (dB (A))	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
				min	max					
SPV-2,2/10D-200	2,2	10	200	7,9	17,6	400/3/50	G 1/2"	57	1 430 × 600 × 1 260	190
SPV-3/10D-200	3	10	200	8,3	21,6	400/3/50	G 1/2"	57	1 430 × 600 × 1 260	195
SPV-4/10D-200	4	10	200	16,2	30,2	400/3/50	G 1/2"	58	1 430 × 600 × 1 260	200
SPV-5,5/10D-200	5,5	10	200	20,2	45,4	400/3/50	G 1/2"	61	1 430 × 600 × 1 260	210
ABA-5R prodloužená záruka 5 let										

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004