

Odpouštěče IED elektronické

- bezetrátové odpouštěče s kapacitním čidlem
- pro instalaci do nádobek filtrů AAF
- elektrické napětí 230 V AC, krytí IP 54
- pracovní tlak 16 bar, pracovní teplota +1,5 až +65 °C
- odvod kondenzátu pomocí nástrčné spojky 8 mm

Obj. č.	Kapacita (l/h)	Průtok (Nm³/h)			Závit	Hmotnost (g)
		Kompresor	Sušička	Filtr		
IED	8	330	660	3 300	1/2"	300
IED-MK	údržbová sada pro IED					



Odpouštěče TD časové

- solenoidový ventil ovládaný pomocí časového relé
- nastavení periodicity odpouštění 0,5-45 minut a doby odpouštění 0,5 - 10 sekund pomocí ovládacích koleček
- vybavené pomocným ručním uzavřením ventilu

Obj. č.	Kapacita (l/h)	Tlak (bar)	Připojení		Hmotnost (g)
			vstup	výstup	
TD16M	144	16	1/2"	1/4"	350



Odpouštěče AOK plovákové, externí

- plovákové odpouštěče pro automatické odkalování filtrů, sušiček a tlakových nádob
- vybavené vlastní nádobkou pro zachytávání kondenzátu
- vhodné pro externí montáž k jakémukoliv zařízení
- k dispozici ve dvou modelech - v plastovém provedení (AOK13PA) nebo v hliníkové verzi (AOK20B)

Obj. č.	Kapacita (l/h)	Tlak (bar)	Materiál	Připojení		Hmotnost (g)	Obr.
				Vstup	Výstup		
AOK13PA	167	13	plast	1/2"	1/2"	500	1
AOK20B	167	20	hliník	1/2"	1/2"	600	2



Odpouštěč AOK plovákový, interní

- odpouštěč s automatickým vypouštěním kondenzátu pomocí plovákového mechanismu
- provedení s vnějším závitem pro integraci do nádobek filtrů
- plastové provedení

Obj. č.	Tlak (bar)	Připojení		Hmotnost (g)
		Vstup	Výstup	
AOK16B	16	1/2"	8 mm	40



Odpouštěč MCD manuální

- odpouštěč pro ruční uzavření odvodu kondenzátu z nádobek filtrů nebo menších tlakových nádob
- vybavené vnějším závitem

Obj. č.	Tlak (bar)	Materiál	Závit	Hmotnost (g)
MCD	20	mosaz	1/2"	60

