

Kompresory Spinn Maxi příkony 7,5-15 kW samostatné

- samostatně stojící šroubové kompresory s pevnými otáčkami
- šroubový blok C55* spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem

až **5**
let



Snadno demontovatelné panely umožňují
dobrý přístup pro vykonání údržby

SPN-11/10
11 kW, bez vzdušníku



Elektronická řídicí jednotka
Infologic² s monochromatickým
displejem a ovládacími tlačítky.



Vysoce účinný šroubový blok
C55* s rotory o poměru 6:4.

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPN-7,5/10X	7,5	10	59,8	400/3/50	G 3/4"	65	850 × 720 × 980	170
SPN-11/10	11	10	85,0	400/3/50	G 3/4"	69	850 × 720 × 980	185
SPN-15/10	15	10	100,8	400/3/50	G 3/4"	71	850 × 720 × 980	200
ABA-5R prodloužená záruka 5 let								

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Maxi příkony 5,5-15 kW sestavy se sušičkou

- praktická sestava šroubového kompresoru, vzdušníku a sušičky
- šroubový blok C55* spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu

až **5**
let

10 let

výbava



Lehce přístupný kulový kohout
pro snadné odpouštění
kondenzátu z tlakové nádoby.



Kondenzační sušička s moderním
chladičem R513A a s nízkým
tlakovým rosným bodem +5 °C.

Praktická sestava kompresoru
s nádobou a sušičkou usnadňuje
instalaci a šetří prostorem



SPN-11/10DX-500
11 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD * (Nm³/h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost ** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPN-5,5/10DX-270	5,5	10	270	41,8	400/3/50	G 3/4"	64	1543×720×1337	242
SPN-7,5/10DX-500	7,5	10	500	59,8	400/3/50	G 1/2"	65	1945×720×1468	270
SPN-11/10DX-500	11	10	500	85,0	400/3/50	G 1/2"	69	1945×720×1468	285
SPN-15/10DX-500	15	10	500	100,8	400/3/50	G 1/2"	71	1945×720×1468	300
ABA-5R prodloužená záruka 5 let									

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004