

Kompresory Spinn Large příkony 15-22 kW samostatné

- samostatně stojící šroubové kompresory s pevnými otáčkami
- šroubový blok S67 spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem

až **5**
let



Olejoznak z vnější strany umožňuje kdykoliv zkontrolovat stav oleje bez demontáže panelů

SPL-18/10
18,5 kW, bez vzdušníku



Elektronická řídicí jednotka Infologic² s monochromatickým displejem a ovládacími tlačítky.



Vysoce účinný šroubový blok S67 s rotory o poměru 6:4.

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPL-15/10	15	10	132,9	400/3/50	G 1"	67	1130 × 780 × 1250	313
SPL-18/10	18,5	10	155,4	400/3/50	G 1"	69	1130 × 780 × 1250	328
SPL-22/10	22	10	185,4	400/3/50	G 1"	70	1130 × 780 × 1250	344
ABA-5R prodloužená záruka 5 let								

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Large příkony 15-22 kW sestavy se sušičkou

- praktická sestava šroubového kompresoru, vzdušníku a integrované sušičky
- šroubový blok S67 spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu

až **5** let **10** let výbava



Vysoce účinná třístupňová separace oleje pro zajištění velmi kvalitního stlačeného vzduchu.



Integrovaná kondenzační sušička s digitálním PDP displejem a ekologickým chladivem R513A.

Praktická sestava kompresoru s nádobou a sušičkou usnadňuje instalaci a šetří prostorem



SPL-22/10D-500
22 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD * (Nm³/h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost ** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPL-15/10D-500	15	10	500	132,9	400/3/50	G 1"	67	1904×780×1833	588
SPL-18/10D-500	18,5	10	500	155,4	400/3/50	G 1"	69	1904×780×1833	603
SPL-22/10D-500	22	10	500	185,4	400/3/50	G 1"	70	1904×780×1833	619
ABA-5R prodloužená záruka 5 let									

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004