

Kondenzátová technika

Zařízení pro účinný odvod kondenzátu z potrubí a jeho následnou separaci od oleje

- ✓ elektronické odpouštěče
- ✓ elektrické, mechanické a ruční odpouštěče
- ✓ separátory voda-olej



Odpouštěče EMD elektronické



Snadná demontáž pomocí uvolnění několika šroubů díky modulární koncepci.

- bezztrátové odpouštěče s kapacitním čidlem pro odpouštění kondenzátu z tlakových nádob, sušiček a filtrů
- možnost vertikální i horizontální instalace
- elektrické napětí 230 V AC, krytí IP 54
- pracovní tlak 16 bar, pracovní teplota +1,5 až +65 °C
- odvod kondenzátu pomocí nástrčné spojky 8 mm

Integrovaný kapacitní senzor a inteligentní elektronický obvod zajišťují odpouštění kondenzátu bez jakýchkoliv ztrát



EMD12
kapacita 12 l/h

Obj. č.	Kapacita (l/h)	Průtok (Nm ³ /h)			Závit	Hmotnost (g)
		Kompresor	Sušička	Filtr		
EMD12	12	444	894	4464	1/2"	550
EMD25	25	924	1 860	9 300	1/2"	500
EMD75	75	2 772	5 586	27 900	1/2"	1 100
EMD150	150	5 520	11 160	55 800	1/2"	1 200
EMD-12MK	údržbová sada pro EMD12					
EMD-25MK	údržbová sada pro EMD25 až EMD150					

Poznámky:

- odpouštěcí kapacita kondenzátu je uvedena pro tlak 7 bar
- výkony zařízení jsou uvedené pro střední klimatickou zónu