

Úpravné jednotky P2

- miniaturní plastové úpravné jednotky se zmenšenými rozměry
- těla jednotlivých prvků vyrobená z technopolymeru
- pracovní tlak do 12 bar, pracovní teplota +5 °C až +50 °C

NOVINKA

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
Regulátor tlaku				
P2R-14	1/4"	600	40 × 40 × 77	112

* manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
Základní filtr - filtrační schopnost 20 µm				
P2F-14	1/4"	1200	40 × 40 × 106	78

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
Olejovač				
P2L-14	1/4"	710	40 × 40 × 120	88

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
Regulátor tlaku s filtrem				
P2S-14	1/4"	600	40 × 40 × 159	150

* manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
Úpravná jednotka, 2dílná				
P2U-14	1/4"	260	80 × 40 × 159	246

* manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně

Obj. č.	Popis	Obrázek
B2UR-1	upevňovací úhelník k regulátoru 1/4"	1
MZ01-15	manometr Ø40 mm 1/8" 0-16 bar	2

