

Úpravné jednotky A2


- řada základních úpravných jednotek
- pracovní tlak do 10 bar, pracovní teplota +5 °C až +60 °C
- určené pro regulaci tlaku, základní filtraci a zajištění dodávky oleje do stlačeného vzduchu v místě instalace před spotřebiči
- vyrobené z lakovaného hliníku, nádoby z polykarbonátu

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)	Obrázek
Regulátor tlaku					
A2R-14	1/4"	550	41 × 40 × 89	0,27	1
A2R-38	3/8"	2 500	53 × 52 × 123	0,41	2
A2R-12	1/2"	6 000	70 × 70 × 145	0,84	2
A2R-10	1"	8 000	90 × 86 × 164	1,19	2

* manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky



Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)	Obrázek
Základní filtry - filtrační schopnost 5 µm					
A2F-14	1/4"	750	41 × 40 × 113	0,19	1
A2F-38	3/8"	1 500	53 × 52 × 139	0,29	2
A2F-12	1/2"	4 000	70 × 70 × 175	0,55	2
A2F-10	1"	7 000	90 × 86 × 255	1,08	2



Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)	Obrázek
Olejovače					
A2L-14	1/4"	800	41 × 40 × 118	0,22	1
A2L-38	3/8"	5 000	53 × 52 × 140	0,30	2
A2L-12	1/2"	5 000	70 × 70 × 177	0,56	2
A2L-10	1"	7 000	90 × 86 × 254	1,08	2



Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)	Obrázek
Regulátory tlaku s filtrem					
A2S-14	1/4"	550	41 × 40 × 173	0,46	1
A2S-38	3/8"	1 500	53 × 52 × 213	0,70	2
A2S-12	1/2"	4 000	70 × 70 × 264	1,40	2
A2S-10	1"	7 000	90 × 86 × 346	2,27	2

* manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky



Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)	Obrázek
Úpravné jednotky, 2dílné					
A2U-14	1/4"	500	92 × 40 × 173	0,66	1
A2U-38	3/8"	1 700	118 × 52 × 213	0,98	2
A2U-12	1/2"	3 000	154 × 70 × 264	1,93	2
A2U-10	1"	4 000	195 × 86 × 346	3,28	2

* manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky

