

Trubky z PA12 TPAB

- plastové trubky z polyamidu PA12 v modré barvě
- dodávané v rolích 25 m nebo v tvrzených tyčích o délce 4 m
- nízká hmotnost, malý tlakový spád, snadné opracování

NOVINKA

Obj. č. *	Provedení	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)
TPAB-R25-15	role 25 m	15	1,5	14	67
TPAB-R25-18		18	1,5	12	82
TPAB-R25-22		22	2,0	13	132
TPAB-R25-28		28	2,0	10	172
TPAB-T4-15	tyč 4 m	15	1,5	14	67
TPAB-T4-18		18	1,5	12	82
TPAB-T4-22		22	2,0	13	132
TPAB-T4-28		28	2,0	10	172

* pod objednacím číslem se rozumí celá role nebo tyč




Trubky z hliníku TALB

- vyrobené z hliníkové slitiny EN AW6060 T6
- z vnitřní strany anodizované pro odolnost vůči kondenzátu
- práškově lakované modrou barvou
- nízká hmotnost, malý tlakový spád, snadné opracování

NOVINKA

Obj. č. *	Délka tyče (m)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)
TALB-T3-15	3	15	1,5	12,5	180
TALB-T3-18		18	1,5	12,5	210
TALB-T3-22		22	1,5	12,5	240
TALB-T3-28		28	1,5	12,5	310
TALB-T6-15	6	15	1,5	12,5	180
TALB-T6-18		18	1,5	12,5	210
TALB-T6-22		22	1,5	12,5	240
TALB-T6-28		28	1,5	12,5	310

* pod objednacím číslem se rozumí celá tyč



Zahnuté trubky ALZ

- modré hliníkové trubky pro nestandardní řešení architektury potrubního rozvodu
- ALZB-1 - svody z páteřního vedení, bez kondenzátu
- ALZB-2 - kompenzace vzdálenosti svodu od zdi

Obj. č.	Vnější průměr (mm)	Hmotnost (g/m)	Obrázek
ALZB-1-15	15	120	1
ALZB-1-22	22	209	1
ALZB-2-15	15	103	2
ALZB-2-22	22	140	2



Příchytky GRP

- plastové příchytky pro montáž trubek

Obj. č.	Průměr (mm)	Otvor pro šroub (mm)	Balení (ks)
GRP-15	15	6	100
GRP-18	18	6	100
GRP-22	22	6	100
GRP-28	28	6	100

