

Trubky z hliníku ALB

- vyrobené z hliníkové slitiny EN AW6060 T6
- práškově lakované modrou barvou pro vzduch nebo zelenou barvou pro dusík
- pracovní tlak celého systému -0,6 až 12,5 bar
- nízká hmotnost, malý tlakový spád, snadné opracování

Obj. č. *	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)
Trubky z hliníku ALB, modrá barva, tyče 3m				
ALB-T3-20	20	1,3	3	0,21
ALB-T3-25	25	1,4	3	0,28
ALB-T3-32	32	1,5	3	0,39
ALB-T3-40	40	1,8	3	0,59
ALB-T3-50	50	2,0	3	0,82
Trubky z hliníku ALB, modrá barva, tyče 6m				
ALB-T6-20	20	1,3	6	0,21
ALB-T6-25	25	1,4	6	0,28
ALB-T6-32	32	1,5	6	0,39
ALB-T6-40	40	1,8	6	0,59
ALB-T6-50	50	2,0	6	0,82
ALB-T6-63	63	2,0	6	1,04
Trubky z hliníku ALG, zelená barva, tyče 6m				
ALG-T6-20	20	1,3	6	0,21
ALG-T6-25	25	1,4	6	0,28

* pod objednáčím číslem se rozumí celá tyč

NOVINKA



Zahnuté trubky ALZ

- modré hliníkové trubky pro nestandardní řešení architektury potrubního rozvodu
- ALZB-1 - svody z páteřního vedení, bez kondenzátu
- ALZB-2 - kompenzace vzdálenosti svodu od zdi

Obj. č.	Vnější průměr (mm)	Hmotnost (g/m)	Obrázek
ALZB-1-15	15	120	1
ALZB-1-22	22	209	1
ALZB-2-15	15	103	2
ALZB-2-22	22	140	2



Příchytky SRCP

- plastové příchytky pro montáž hliníkových trubek
- vymezovací podstavce zajišťují stejnou vzdálenost od zdi pro různé průměry trubek
- pro vymezení vzdálenosti mezi průměry 20/25 a 32/40 použijte 1 ks podstavce, mezi 20/25 a 50/63 použijte 2 ks podstavce

Obj. č.	Průměr (mm)	Výška ke středu (mm)
SRCP-20	20	35
SRCP-25	25	35
SRCP-32	32	45
SRCP-40	40	45
SRCP-50	50	55
SRCP-63	63	55
SRCC	vymezovací podstavec, výška 10 mm	

