

Systémové spojky SR

- spojky s dotahovací maticí pro jednoduchou a rychlou montáž bez svařování a lisování
- provedení z nylonu PA6, řezný kroužek z nerezové oceli AISI 301, o-kroužek z NBR
- pracovní tlak -0,6 až 12,5 bar, pracovní teplota -20/+70 °C

Obj. č.	Rozměr	
T-spojky SR24		
SR24-20	20×20×20	
SR24-25	25×25×25	
SR24-32	32×32×32	
SR24-40	40×40×40	
SR24-50	50×50×50	
SR24-63	63×63×63	

T-spojky s vnitřním závitem SR30		
SR30-1225	25×1/2"×25	
SR30-3432	32×3/4"×32	
SR30-1040	40×1"×40	
SR30-1550	50×1 1/2"×50	
SR30-2063	63×2"×63	

Odbočky s vnitřním závitem SR41		
SR41-1220	1/2"×20	
SR41-1225	1/2"×25	
SR41-1232	1/2"×32	
SR41-1240	1/2"×40	
SR41-1250	1/2"×50	
SR41-1263	1/2"×63	
SR41-3425	3/4"×25	
SR41-3432	3/4"×32	
SR41-3440	3/4"×40	
SR41-3450	3/4"×50	
SR41-3463	3/4"×63	


Obj. č.	Rozměr	
Zaslepovací spojky SR61		
SR61-20	20	
SR61-25	25	
SR61-32	32	
SR61-40	40	
SR61-50	50	
SR61-63	63	

Kulové kohouty se spojkami SR76		
SR76-20	20×20	
SR76-25	25×25	
SR76-32	32×32	
SR76-40	40×40	
SR76-50	50×50	
SR76-63	63×63	


Matice spojek SRNT		
SRNT-20	20	
SRNT-25	25	
SRNT-32	32	
SRNT-40	40	
SRNT-50	50	
SRNT-63	63	

Řezné kroužky SRGR		
SRGR-20	20	
SRGR-25	25	
SRGR-32	32	
SRGR-40	40	
SRGR-50	50	
SRGR-63	63	


Montážní postup pro přípravu spoje systému SR




Měření hloubky vložení.



Vložení spojky až po značku.



Umístění klíčů na matici a tělo spojky.



Dotážení spojky.