

Systémové spojky SR

- spojky s dotahovací maticí pro jednoduchou a rychlou montáž bez svařování a lisování
- provedení z nylonu PA6, řezný kroužek z nerezové oceli AISI 301, o-kroužek z NBR
- pracovní tlak -0,6 až 12,5 bar, pracovní teplota -20/+70 °C

Obj. č.	Rozměr	
Přímé spojky SR1		
SR1-20	20×20	
SR1-25	25×25	
SR1-32	32×32	
SR1-40	40×40	
SR1-50	50×50	
SR1-63	63×63	

Redukované přímé spojky SR1R		
SR1R-2025	20×25	
SR1R-2532	25×32	
SR1R-3240	32×40	
SR1R-4050	40×50	
SR1R-5063	50×63	

Přímé spojky SR2 s vnitřním závitem z plastu		
SR2-1220	1/2"×20	
SR2-3425	3/4"×25	
SR2-1032	1"×32	
SR2-5440	1 1/4"×40	
SR2-1550	1 1/2"×50	
SR2-2063	2"×63	

Přímé spojky SR2A s vnitřním závitem z hliníku		
SR2A-1220	1/2"×20	
SR2A-3425	3/4"×25	
SR2A-1032	1"×32	
SR2A-5440	1 1/4"×40	
SR2A-1550	1 1/2"×50	
SR2A-2063	2"×63	

Přímé spojky SR3 s vnějším závitem z plastu		
SR3-1220	1/2"×20	
SR3-3420	3/4"×20	
SR3-1225	1/2"×25	
SR3-3425	3/4"×25	
SR3-1025	1"×25	
SR3-1032	1"×32	
SR3-5432	1 1/4"×32	
SR3-1040	1"×40	
SR3-5440	1 1/4"×40	
SR3-1540	1 1/2"×40	
SR3-1550	1 1/2"×50	
SR3-2050	2"×50	
SR3-2063	2"×63	
SR3-2563	2 1/2"×63	

Přímé spojky SR3A s vnějším závitem z hliníku		
SR3A-1220	1/2"×20	
SR3A-1225	1/2"×25	
SR3A-3425	3/4"×25	
SR3A-1032	1"×32	
SR3A-1040	1"×40	
SR3A-5440	1 1/4"×40	
SR3A-1550	1 1/2"×50	
SR3A-2063	2"×63	

L-spojky 90° SR12		
SR12-20	20×20	
SR12-25	25×25	
SR12-32	32×32	
SR12-40	40×40	
SR12-50	50×50	
SR12-63	63×63	

L-spojky 45° SR21		
SR21-20	20×20	
SR21-25	25×25	
SR21-32	32×32	
SR21-40	40×40	
SR21-50	50×50	
SR21-63	63×63	

T-spojky SR25 s redukovanou odbočkou		
SR25-2025	25×20×25	
SR25-2032	32×20×32	
SR25-2532	32×25×32	
SR25-2040	40×20×40	
SR25-2540	40×25×40	
SR25-3240	40×32×40	
SR25-2050	50×20×50	
SR25-2550	50×25×50	
SR25-3250	50×32×50	
SR25-4050	50×40×50	
SR25-2063	63×20×63	
SR25-2563	63×25×63	
SR25-3263	63×32×63	
SR25-4063	63×40×63	
SR25-5063	63×50×63	