

Tvarovky RA z pozinkované oceli

- žárově zinkované závitové tvarovky z temperované litiny
- určené pro rozvody stlačeného vzduchu a vody s certifikací DVGW a WRAS
- vnitřní závit kuželové Rp, vnější závit kuželové R
- pracovní tlak 25 bar, pracovní teplota -20/+110 °C

Obj. č.	Rozměr	
Zátky RA290 s vnějším závitem		
RA290-38	3/8"	
RA290-12	1/2"	
RA290-34	3/4"	
RA290-10	1"	
RA290-54	1 1/4"	
RA290-15	1 1/2"	
RA290-20	2"	

Víčka RA300 s vnitřním závitem		
RA300-38	3/8"	
RA300-12	1/2"	
RA300-34	3/4"	
RA300-10	1"	
RA300-54	1 1/4"	
RA300-15	1 1/2"	
RA300-20	2"	

Kolena RA090 s vnitřními závit		
RA090-38	3/8"	
RA090-12	1/2"	
RA090-34	3/4"	
RA090-10	1"	
RA090-54	1 1/4"	
RA090-15	1 1/2"	
RA090-20	2"	

Redukovaná kolena RA090 s vnitřními závit		
RA090-3812	3/8" × 1/2"	
RA090-3834	3/8" × 3/4"	
RA090-1234	1/2" × 3/4"	
RA090-1210	1/2" × 1"	
RA090-3410	3/4" × 1"	
RA090-1254	1/2" × 1 1/4"	
RA090-3454	3/4" × 1 1/4"	
RA090-1054	1" × 1 1/4"	
RA090-1015	1" × 1 1/2"	
RA090-5415	1 1/4" × 1 1/2"	
RA090-1020	1" × 2"	
RA090-5420	1 1/4" × 2"	
RA090-1520	1 1/2" × 2"	

Kolena RA092 s vnitřním a vnějším závitem		
RA092-38	3/8"	
RA092-12	1/2"	
RA092-34	3/4"	
RA092-10	1"	
RA092-54	1 1/4"	
RA092-15	1 1/2"	
RA092-20	2"	

X-kusy RA180 s vnitřními závit		
RA180-38	3/8"	
RA180-12	1/2"	
RA180-34	3/4"	
RA180-10	1"	
RA180-54	1 1/4"	
RA180-15	1 1/2"	
RA180-20	2"	

T-kusy RA130 s vnitřními závit		
RA130-38	3/8"	
RA130-12	1/2"	
RA130-34	3/4"	
RA130-10	1"	
RA130-54	1 1/4"	
RA130-15	1 1/2"	
RA130-20	2"	

Kónická šroubení RA340 s vnitřními závit		
RA340-38	3/8"	
RA340-12	1/2"	
RA340-34	3/4"	
RA340-10	1"	
RA340-54	1 1/4"	
RA340-15	1 1/2"	
RA340-20	2"	

Kónická šroubení RA341 s vnitřním a vnějším závitem		
RA341-38	3/8"	
RA341-12	1/2"	
RA341-34	3/4"	
RA341-10	1"	
RA341-54	1 1/4"	
RA341-15	1 1/2"	
RA341-20	2"	