


Ofukovací trysky GN-L

- prodloužené zahnuté trysky pro manipulaci v úzkých prostorech
- s vnějším závitem M12 × 1,25
- maximální pracovní tlak 10 bar

Obj. č.	Popis	Délka (mm)	Průměr (mm)	Průtok * (l/min)	Obrázek
GN-L	základní	110	2,3	255	1
GN-LG	s pryžovou ochranou	110	2,3	255	2
GN-LSF	bezpečnostní, odhlučňená	110	2,3	240	3

* průtok je uvedený při tlaku 6 bar



Ofukovací trysky GNL

- rovné a zahnuté trysky s velmi dlouhým dosahem
- s vnějším závitem M12 × 1,25
- maximální pracovní tlak 10 bar

Obj. č.	Tryska	Délka (mm)	Materiál	Průměr (mm)	Průtok * (l/min)
GNL-115	rovná	115	niklovaná mosaz	3,0	360
GNL-165		165	niklovaná mosaz	3,0	360
GNL-265		265	niklovaná mosaz	3,0	360
GNL-415		415	niklovaná mosaz	3,0	360
GNL-800	zahnutá	800	niklovaná ocel	2,3	255
GNLB-110		110	niklovaná mosaz	3,0	360
GNLB-160		160	niklovaná mosaz	3,0	360
GNLB-260		260	niklovaná mosaz	3,0	360
GNLB-800		800	niklovaná ocel	3,4	450


* průtok je uvedený při tlaku 6 bar



Ploché trysky GNF

- ploché trysky pro procesní ofukování v průmyslových aplikacích
- rozdělení vzduchu do několika kanálů vytváří plochý proud vzduchu
- adaptér se závitem z hliníku, tryska z plastu POM
- maximální pracovní tlak 6 bar

Obj. č.	Počet kanálů	Závít	Šířka (mm)	Délka (mm)
GNF6-M12	6	M12 × 1,25	27	82
GNF6-G14	6	G 1/4"	27	82
GNF16-M12	16	M12 × 1,25	47	103
GNF16-G14	16	G 1/4"	47	90



Omezovače tlaku BLP

- miniaturní regulátory tlaku
- určené pro přímou montáž na příruby ofukovacích pistolí
- zajišťují konstantní výstupní tlak a snižují výrazně náklady na spotřebu stlačeného vzduchu
- připojovací závity G 1/4"

Obj. č.	Maximální vstupní tlak (mm)	Výstupní tlak (bar)
BLP-2	15	2
BLP-3	15	3
BLP-4	15	4
BLP-5	15	5
BLP-6	15	6

