

Pneuhustič SB-3130



- moderní digitální pneuhustič pro profesionální aplikace usnadňuje a zpřesňuje odečet tlaku
- monochromatický displej s pryžovou ochranou s výběrem ze 3 jednotek tlaku bar, kPa, psi
- komfortní plnění a odvětrávání pohybem páčky - lehký a plný stisk
- dlouhá hadice 1 000 mm se základním páčkovým ventilem
- pogumovaná rukojeť zamezuje vyklouznutí přístroje a jeho poškození



Dlouhá hadička 1 000 mm
se standardním páčkovým ventilem

SB-3130
digitální pneuhustič

Pogumovaná rukojeť zamezuje
vyklouznutí přístroje a jeho poškození



Monochromatický segmentový
displej s možností zobrazení tří
jednotek tlaku - bar, kPa a psi.

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)
SB-3130	základní	55 x 70	1000	14	závit 1/4"	600

Pneuhustič TG-63C



- pneuhustiče pro přesné ověřování hodnoty tlaku při plnění pneumatik v oblasti pneuservisů a čerpacích stanic
- splňuje požadavky na stanovená měřidla podle zákona o metrologii a měřidla k povinnému ověřování
- manometr o průměru 63 mm vyrobený podle normy EN 12 645 pro huštění pneumatik
- dodáváno zaplombované, na vyžádání je k dispozici protokol prvotního ověření stanoveného měřidla

NOVINKA

EN 12645:2014



Zaplombovaný manometr splňuje
požadavky na stanovená měřidla.



Tlakoměr o průměru 63 mm
s pryžovou ochranou odolný proti
poškození.

Odvětrávání vzduchu
pomocí tlačítka na boční
straně pistole



Připojení pomocí běžné rychlospojky DN7,2

TG-63C
kalibrováný manometr Ø 63 mm

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení
TG-63C	základní	63	360	10	vsuvka DN7,2	326	krabice