

Ofukovací pistole

BG269S



- robustní kovové ofukovací pistole s bezpečnostními tryskami
- určené pro náročné používání v dílenských a průmyslových provozech
- tělo z hliníkového odlitku nebo výkovku s vyšší houževnatostí a odolností vůči poškození
- dvě varianty trysek - krátká a dlouhá zahnutá, se závitem M12 × 1,25
- odhlučňená tryska - vyhovuje požadavkům směrnice 2003/10ES a TRLV
- bezpečnostní tryska - vyhovuje směrnici OSHA a SUVA



BG269LS-ES

bezpečnostní a odhlučňená tryska

Extrémně nízká hluchnost pouze 74 dB(A) místo běžné úrovně hluku přes 90 dB(A) při 6 bar




BG269LSL-ES

bezpečnostní tryska

Bezpečnostní odhlučňená tryska - pouze 74 dB(A)

Pro snížení hluku tryska rozděluje proud na několik menších kanálů a pro zajištění bezpečnosti vytváří ochranný trychtýř pomocí bočních otvorů



Volitelné tělo z kovaného hliníku s vyšší houževnatostí než z odlitku omezuje poškození pistole při jejím pádu

Možnost objednání se závitovým připojením nebo se vsuvkou DN7,2

Obj. č.	Tryska	Materiál těla	Připojení	Pracovní tlak (bar)	Průtok* (l/min)
BG269LS-14I	krátká	odlitek	závit G 1/4"	2 až 6	300
BG269LS-ES		odlitek	vsuvka DN 7,2	2 až 6	300
BG269AS-14I		výkovek	závit G 1/4"	2 až 6	300
BG269AS-ES		výkovek	vsuvka DN 7,2	2 až 6	300
BG269LSL-14I	prodloužená	odlitek	závit G 1/4"	2 až 6	240
BG269LSL-ES		odlitek	vsuvka DN 7,2	2 až 6	240
BG269ALS-14I		výkovek	závit G 1/4"	2 až 6	240
BG269ALS-ES		výkovek	vsuvka DN 7,2	2 až 6	240

* průtok je uvedený při tlaku 6 bar

Ofukovací trysky

GN

- program krátkých trysek s vnějším závitem M12×1,25 a s rozmanitými funkcemi
- maximální pracovní tlak 10 bar

Obj. č.	Popis	Průměr (mm)	Průtok* (l/min)	Obrázek
GN-B	základní	1,5	120	1
GN-S	odhlučňená 70 dB(A)	-	280	2
GN-IP	injektorová, plastová	2,0	370	3
GN-IA	injektorová, hliníková	2,5	320	4
GN-T	bezpečnostní, se vzduchovým štítem	-	340	5
GN-SF	odhlučňená 74 dB(A), bezpečnostní	-	300	6
GN-PS	ochranný štít, plastový	-	-	7
GN-R	regulovatelná, úsporná z POM	-	-	8

* průtok je uvedený při tlaku 6 bar

