

Stříkáci pistole SGHX100



- špičková stříkáci pistole pro nejnáročnější univerzální použití na základové a finální nátěry především v automobilovém a nábytkářském průmyslu
- vybavená revoluční technologií APS umožňující stejné výhody jako systém HVLP, ovšem s provozem při vyšším tlaku
- dodáváno v silicon-free provedení
- precizně vyrobená tryska a jehla na moderních CNC automatech
- těsnění z PTFE zajišťuje špičkovou úroveň utěsnění
- regulace vzduchu, barvy a tvaru paprsku
- připojení pomocí rychlospojky DN7,2

NOVINKA



Pohodlné jednoruční ovládání množství barvy velkým knoflíkem pomocí palce.



Perfektně hladké vedení barvy uvnitř pistole a precizně vyrobené trysky na nejmodernějších CNC automatech zajišťují vynikající účinnost přenosu barvy a perfektní uniformitu nástřiku

Tělo z kovaného hliníku odolné proti zlomení a potažené ochranným nátěrem pro použití v nejnáročnějších podmínkách a odolné korozi



SGHX100

technologie APS, nádobka 600 ml

Obj. č.	Nádobka	Tryska (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnost (g)	Balení
SGHX100-15	horní	1,5	2,0 - 4,0	200 - 400	600	542	krabice
SGHX100-T12				tryskový komplet 1,2 mm			
SGHX100-T14				tryskový komplet 1,4 mm			
SGHX100-T15				tryskový komplet 1,5 mm			
SGHX100-T17				tryskový komplet 1,7 mm			
SGHX100-T20				tryskový komplet 2,0 mm			
SGHX100-T22				tryskový komplet 2,2 mm			
SGHX100-T25				tryskový komplet 2,5 mm			

Regulátor tlaku SG-PR

- malý regulátor pro montáž na přívod stříkáci pistolí
- umožňuje přesné nastavení tlaku pro kvalitní stříkání
- závitové připojení s vnitřním a vnějším závitem 1/4"
- dodávka včetně manometru se stupnicí v kg/cm² a psi

NOVINKA

Obj. č.	Max. tlak (bar)	Připojení	Průměr manometru	Hmotnost (g)	Balení
SG-PR	11	závit 1/4"	40 mm	150	blistr



Filtr SG-F

- filtr určený pro montáž na přívod stříkáci pistolí
- vložka ze sintrovaného bronzu s filtrační schopností 20 µm
- zamezuje vniknutí pevných nečistot, vody a oleje do pistole
- závitové připojení s vnitřním a vnějším závitem 1/4"

NOVINKA

Obj. č.	Max. tlak (bar)	Připojení	Filtrační schopnost	Hmotnost (g)	Balení
SG-F	16	závit 1/4"	20 µm	100	blistr

